

給配水施設工事施行上の手引き【第9章・第11章】 2024改訂箇所 一覧

頁	改訂箇所および内容
第9章	図面の基準
9-26	図9-4「工事竣工図」について、掘削幅の基準改定により、工事竣工図サンプルを最新版に差し替え
9-27	図9-5-1「工事日報」消火栓旗上げ部に、「GL～スピンドル240mm」の表示を追記
第11章	配水管の施工
11-1	5行目に「並びに配水用ポリエチレンパイプシステム協会発行「設計マニュアル」及び「施工マニュアル」によらなければならない。」を追記。
11-9	「11・3・3 ポリエチレン管の取扱いと運搬」を追記
11-10	「ポリエチレン管の取扱いと運搬については、配水用ポリエチレンパイプシステム協会発行「施工マニュアル」によらなければならない」を追記
11-14	表11-4 開削工掘削幅一覧表について、基準改訂により掘削幅を修正
11-56	11・4・12 耐震継手にダクタイル鋳鉄管GX形に関する表記を追記。またGX形継手チェックシート様式を11-15,16,17に追加
11-67	配水用ポリエチレンパイプ(EF接合)の説明を追記。。また、EF接合チェックシートを11-57に追加
11-67	最終行に、「7 ポリエチレン管の水圧試験も同様とする」を追記する