1 処分した一般廃棄物の各月毎の種類及び数量

	ACTION TO TAKE A TAKE OF TAKE													
炉番号	処分した廃棄物の種類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	可燃ごみ	t	1,561.18	3,986.18	3,874.43	1,181.48	2,343.38							
2	可燃ごみ	t	3,631.06	1,773.33	2,156.02	3,956.11	3,874.86							
	合計	t	5,192.24	5,759.51	6,030.45	5,137.59	6,218.24							

2 燃焼室中の燃焼ガスの温度(月平均値)

炉番号	測定をおこなった位置	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	焼却炉内	ပ	926	922	905	884	882							
2	焼却炉内	Ω°	966	934	916	854	952							
浿	側定結果の得られた年月日		R7.5.1	R7.6.1	R7.7.1	R7.8.1	R7.9.1							

3 集じん器(電気集じん器)に流入する燃焼ガスの温度(月平均値)

炉番号	測定をおこなった位置	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	集じん器入口	°C	264	268	265	267	261							
2	集じん器入口	°C	267	270	268	264	265							
	測定結果の得られた年月日	3	R7.5.1	R7.6.1	R7.7.1	R7.8.1	R7.9.1							

^{*}国の通知である『ごみ処理に係るダイオキシン類発生防止等ガイドライン』により、「集じん器入口排ガス(集じん器に流入する燃焼ガス)温度は、電気集じん器の場合200~280℃、ろ過式集じん器の場合200℃未満のできるだけ低いレベルとする。」こととされています。

4 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度(ppm)[O212%換算値](月平均値)

炉番号	測定をおこなった位置	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	集じん器出口	ppm	11	14	17	17	12							
2	集じん器出口	ppm	12	10	9	12	9							
涉	剛定結果の得られた年月日	1	R7.5.1	R7.6.1	R7.7.1	R7.8.1	R7.9.1	•						

5 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去

運転時は、毎日除去

6 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度[O₂12%換算値]

炉番号	排ガスを採取した位置	排ガスを採取した年月日	測定結果の得られた年月日	ダイオキシン類濃度(ng-TEQ/m ³ N)
1	煙突(中段)	R6.12.26	R6.1.21	0.071
2	煙突(中段)	R7.1.18	R7.2.4	0.012

^{*} 市川美化センターは平成4年4月に稼働を開始しています。よって、平成9年12月1日以前に設置した施設となり、排出基準は既設施設の1(ng-TEQ/mN)となります。平成9年12月2日以後に設置した施設は新設施設となり、排出基準は0.1(ng-TEQ/mN)となります。

7 煙突から排出される排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度(ppm)[O212%換算値]

炉番号	項目	単位	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
	ばいじん濃度	g/Nm³	0.005未満※	0.005未満※				
	はいしん辰皮	mg/Nm^3	5未満※	5未満※				
	硫黄酸化物濃度 ppm		5未満※	5未満※				
1	窒素酸化物濃度 ppm		68	62				
'	塩化水素濃度 ppm		5未満※	5未満※				
	排ガスを採取した位置		煙突(中段)	煙突(中段)				
	排ガスを採取した年月日		R7.5.9	R7.7.10				
	測定結果の得られた年月	月日	R7.5.19	R7.7.25				

※宝測値が定量下限値であ	ったことを示します

炉番号	項目	単位	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
	ばいじん濃度	g/Nm³	0.005未満※	0.005未満※				
	はいしん辰皮	mg/Nm³	5未満※	5未満※				
	硫黄酸化物濃度	ppm	5未満※	5未満※				
2	窒素酸化物濃度 ppm		63	73				
	塩化水素濃度	ppm	5未満※	5未満※				
	排ガスを採取した位置		煙突(中段)	煙突(中段)				
	排ガスを採取した年月日		R7.5.9	R7.7.10				
	測定結果の得られた年月日		R7.5.19	R7.7.25				
			※宝測値が完景下限値であ	った ニレたテレ ます				

※実測値が定量下限値であったことを示します。