

舗装工の施工パッケージ型積算方式について

(単価適用年月日：平成 29 年 10 月 1 日から)

兵庫県土木工事標準積算基準書の改定（平成 29 年 10 月 1 日改定）により、下記の施工パッケージ型積算方式における代表機労材のアスファルト混合物材料費については、「1 式単価」を採用しています。なお、積算地区のアスファルト混合物材料費については、t 当り材料単価に 1 層当り平均仕上り厚（mm）を乗じた金額としています。

【対象工種】

アスファルト舗装工

- ・ 基層（車道・路肩部）
- ・ 中間層（車道・路肩部）
- ・ 表層（車道・路肩部）
- ・ 基層（歩道部）
- ・ 表層（歩道部）

排水性アスファルト舗装工

- ・ 排水性舗装・表層（車道・路肩部）

透水性アスファルト舗装工

- ・ 透水性アスファルト舗装

(例)

表層 (車道・路肩部)		積算単価算出表		施工 0-0001 号内訳表		頁0-0010/0100	
[規格1] t = 50mm		[規格2] 各種 (2.30以上2.40t/m3未満)		[摘要]		1 m2 当り	
標準単価	代表機労材規格	構成比	基準単価	積算規格	単価	補正 構成比	備考
K1	振動ロー(舗装用) 質量0.5~0.6t [ハンドガイト式]			振動ロー(舗装用)			
K2	振動コンパクタ 質量40~60kg [前進型]			振動コンパクタ			
K							
R1	特殊作業			特殊作業			
R2	普通作業			普通作業			
R3	土木一般世話			土木一般世話			
R							
Z1	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20) t=50mm			密粒度アスファルト混合物 (ごみ溶融スラグ入) 再生材 TOP13			
Z2	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			アスファルト乳剤 PK-3 (プライムコート用)			
Z3	ガソリン レギュラー スタンド			レギュラーガソリン			
Z4	軽油 1.2号 バトル			軽油			
Z							
積算単価=							
A	平均幅員	=1	1.4m未満 (1層平均厚50mm以下)				
B	1層当り平均仕上り厚	=50	1層当り平均仕上り厚				
C	材料	=22	各種 (2.30以上2.40t/m3未満)				
E	瀝青材料種類	=2	プライムコート PK-3				
F	アスファルト混合物 (各種) の単価コード	=9000	アスファルト混合物 (各種) の単価コード				

1式単価の場合、単価名称の規格に「t=〇〇mm」が明示されます。



545,000
(545,000円/式(50mm))

※代表機労材のアスファルト混合物材料費は1式単価(円/式(50mm))を採用しています。

525,000
(50mm × 10,500円/t)

※積算地区のアスファルト混合物材料費は材料単価(円/t)に1層当り平均仕上り厚(mm)を乗じた金額としています。

(注意)金額は参考値です。