

設計書類様式(施工単価表)の変更について(補足)【土木工事】

旧様式(～単価適用年月日280401)

単価表(積上げ)

頁0-0001

第0-0001号単価表 自由勾配側溝		10		m		当り	
B:300×H: 300							
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備	考	
自由勾配側溝(門型側溝) 300×300	10.00	m					
自由勾配側溝工 L=2.0m 1000kg/個以下	10.00	m				第0-0002号単価表	
生コンクリート 18-12-20BB 水セメント比60%以下	0.30	m ³			インポートコンクリート		
モルタル練 高炉 混合比→1:3	0.06	m ³				第0-0003号単価表	
生コンクリート 18-12-20BB 水セメント比60%以下	0.60	m ³			基礎コンクリート		
再生切込砕石 (0～30mm・0～40mm)	1.10	m ³					
合計	10	m					
単位当り	1	m					
A 呼び名		=1	B:300×H: 300				
B 基礎材区分		=3	再生切込砕石基礎				
C 施工規模		=1	50m以上				
D 時間的制約		=1	時間的制約なし				
E 夜間作業		=1	昼間作業				
F インポートコンクリート平均厚(m)		=0.08	インポートコンクリート平均厚(m)				

新様式(単価適用年月日280501～)

施工単価表(積上げ)

施工単価表

施工 第0-0001号内訳表

頁0-0001/0003

自由勾配側溝		10		m		当り	
[規格1] B:300×H: 300							
名称・規格	数量	単位	単価	金額	備	考	
自由勾配側溝(門型側溝) 300×300	10.00	m					
自由勾配側溝工 L=2.0m 1000kg/個以下	10.00	m				施工 第0-0002号内訳表	
生コンクリート 18-12-20BB 水セメント比60%以下	0.30	m ³			インポートコンクリート		
モルタル練 高炉 混合比→1:3	0.06	m ³				施工 第0-0003号内訳表	
生コンクリート 18-12-20BB 水セメント比60%以下	0.60	m ³			基礎コンクリート		
再生切込砕石 (0～30mm・0～40mm)	1.10	m ³					
合計	10	m					
単位当り	1	m					
A 呼び名		=1	B:300×H: 300				
B 基礎材区分		=3	再生切込砕石基礎				
C 施工規模		=1	50m以上				
D 時間的制約		=1	時間的制約なし				
E 夜間作業		=1	昼間作業				
F インポートコンクリート平均厚(m)		=0.08	インポートコンクリート平均厚(m)				

兵庫県積算共同利用システムでは積算基準書や各工事の設計図書、見積参考図書から算出可能な数量は施工単価表で明示されない仕様となっています。