（資料-3 関連）　**別紙 3-1- 26**

[Step2-1 調査　ボーリング柱状図－26]

ボーリング柱状図

調　査　名　中央卸売市場移転予定地における土壌・地下水汚染調査(Step2)業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	D７－５	調査位置	姫路市白浜町			北　緯	
発注機関	姫路市　産業局　中央卸売市場			調査期間	平成 28年 12月 3日 ～ 28年 12月 3日	東　経	
調査業者名	国際航業株式会社 電話（03－3288－5722）	主任技師	佐藤徹朗	現場代理人	伊藤哲緒	コア鑑定者	伊藤哲緒	ボーリング責任者	新山忠隆
孔口標高	T.P. +2.96m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 西 270° 東 90° 南 180°	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機	ECO－3V	ハンマー落下用具	
総掘進長	10.00m								エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（～）	掘進月日
1	1.81	1.15	1.15		埋土（じゃり混りシルト質砂）	茶灰～淡青灰			細～中砂主体 φ2～70mmの角～亜角礫少量混入 含水少ない														
2	0.15	1.65	2.80		埋土（砂質シルト）	黒灰			全体に微細～細砂不規則に混入するシルト φ2～20mm程の亜角礫点在														
3	-1.49	1.65	4.45		シルト混じり粘土	灰			全体に均質で軟らかい粘土 粘性中位														
4	-2.04	0.55	5.00		シルト質砂	暗灰			細砂主体 貝殻片点在 含水中位														
5																							
6																							
7					砂	暗茶灰			細～中砂主体 全体にφ2～60mm程の亜円～亜角礫点在 6.45m付近塊状に粘土混入 9.5m付近塊状に粘土混入 貝殻片点在 含水中位																
8																							
9																							
10	-7.04	5.00	10.00																				
11																							

（資料-3 関連）　別紙 3-1- 27

[Step2-1 調査　ボーリング柱状図－27]

ボーリング柱状図

調　査　名　中央卸売市場移転予定地における土壌・地下水汚染調査(Step2)業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	D8-5	調査位置	姫路市白浜町			北緯	
発注機関	姫路市　産業局　中央卸売市場			調査期間	平成 28年 12月 3日 ～ 28年 12月 3日	東経	
調査業者名	国際航業株式会社 電話（03-3288-5722）	主任技師	佐藤徹朗	現場代理人	伊藤哲緒	コア鑑定者	伊藤哲緒	ボーリング責任者	新山忠隆
孔口標高	T.P. +3.01m	角度	180°上 90° 下 0°	方向	北 0° 西 270° 東 90° 南 180°	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機	ECO-3V	ハンマー落下用具	
総掘進長	10.00m								エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（～）	掘進月日
1	1.71	1.30	1.30		埋土（礫混じりシルト質砂）	暗茶灰～灰～暗茶灰			細～粗砂主体 φ2～60mmの角～亜角礫少量混入 全体に良く締まっている 0.8m付近木片混入 含水少ない														
2					埋土（砂混じりシルト）	暗灰			全体に微細砂を不規則に混入するシルト														
3	0.01	1.70	3.00																				
4	-0.99	1.00	4.00		シルト混じり粘土	灰			全体に均質な粘土 粘性中位														
5	-1.84	0.85	4.85		シルト混じり砂	暗灰			細砂主体 貝殻片点在 含水中位														
	-2.24	0.40	5.25		砂混じり粘土	暗灰			全体に微細砂混入する粘土														
6					砂	暗茶灰			細～中砂主体 5.8～6.2m間φ30～70mm程の亜円～亜角礫点在 貝殻片点在 含水中位														
7																							
8																							
9																							
10	-6.99	4.75	10.00																				
11																							

（資料-3 関連）　**別紙 3-1- 28**

[Step2-1 調査　ボーリング柱状図－28]

ボーリング柱状図

調　査　名　中央卸売市場移転予定地における土壌・地下水汚染調査(Step2)業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	D９－５	調査位置	姫路市白浜町			北　緯	
発注機関	姫路市　産業局　中央卸売市場			調査期間	平成 28年 11月 29日 ～ 28年 11月 29日	東　経	
調査業者名	国際航業株式会社 電話（０３－３２８８－５７２２）	主任技師	佐藤徹朗	現場代理人	伊藤哲緒	コア鑑定者	伊藤哲緒	ボーリング責任者	潮田俊英
孔口標高	T.P. +3.11m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機	エコプローブ	ハンマー落下用具	
総掘進長	10.00m								エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日
1	1.46	1.65	1.65		埋土（礫混じりシルト混じり砂）	暗茶褐			細～粗砂主体 φ2～60mmの角～亜角礫少量混入 含水少ない	
2	0.41	1.05	2.70		埋土（シルト質砂）	暗灰			細砂主体 全体にシルト分混入 含水少ない	
3	-0.84	1.25	3.95		シルト混じり粘土	暗灰			比較的均質な粘土 粘性中位 全体に軟らかいコンシステンシーを呈する	
4	-1.49	0.65	4.60		砂質粘土	暗灰			局所的に微細砂混入する比較的均質な粘土 粘性弱い 貝殻片点在	
5	-2.14	0.65	5.25		シルト混じり砂	暗灰			細～中砂主体 含水多い	
6										
7					砂	暗褐灰～暗灰			細～中砂主体 貝殻片混入 含水中位	
8										
9	-6.89	3.75	9.00							
10	-6.89	1.00	10.00		シルト混じり砂	暗灰			細～中砂主体 全体にシルト分混入 含水中位	
11										

標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60

原位置試験 深度 (m)	試験名および結果

試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（　）	掘進月日

（資料-3 関連）　別紙 3-1- 29

[Step2-1 調査　ボーリング柱状図－29]

ボーリング柱状図

調　査　名　中央卸売市場移転予定地における土壌・地下水汚染調査(Step2)業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	D10-5	調査位置	姫路市白浜町			北緯	
発注機関	姫路市　産業局　中央卸売市場			調査期間	平成 28年 11月 23日 ～ 28年 11月 23日	東経	
調査業者名	国際航業株式会社 電話（03-3288-5722）	主任技師	佐藤徹朗	現場代理人	伊藤哲緒	コア鑑定者	伊藤哲緒	ボーリング責任者	新田貴史
孔口標高	T.P. +3.20m	角度	180°上 90° 下 0°	方向	北 0° 西 270° 東 90° 南 180°	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機	エコプローブ	ハンマー落下用具	
総掘進長	10.10m								エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（～）	掘進月日
	3.10	0.10	0.10		被覆物				アスファルト														
1					埋土（シルト混じり砂礫）	暗褐灰			細～中砂主体 φ2～50mmの亜角礫主体 0.3m、0.9m間φ150mm級玉石介在 含水中位														
	1.30	1.80	1.90																				
2					埋土（シルト混じり砂）	暗灰			微細～細砂主体 全体にシルト分混入 含水中位															
3	0.20	1.10	3.00																				
					粘土	暗灰			均質な粘土 粘性強い 下部層境部細砂混分入														
4	-1.00	1.20	4.20																				
5					シルト混じり砂	暗灰			微細～細砂主体 全体にシルト分混入 4.55～4.7m間、5.55～5.75m間シルト質粘土優勢となり粘性を有す															
6	-3.00	2.00	6.20																				
7					砂	暗灰			細～粗混成砂主体 貝殻片混入 含水多い															
8																							
9	-6.60	3.60	9.80																				
10	-6.90	0.30	10.10		シルト混じり砂	暗灰			微細～細砂主体 全体にシルト分混入 含水中位														
11																							

（資料-3 関連）　別紙 3-1- 30

[Step2-1 調査　ボーリング柱状図－30]

ボーリング柱状図

調　査　名　中央卸売市場移転予定地における土壌・地下水汚染調査(Step2)業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	D11-5	調査位置	姫路市白浜町			北緯	
発注機関	姫路市　産業局　中央卸売市場			調査期間	平成 28年 11月 23日 ～ 28年 11月 23日	東経	
調査業者名	国際航業株式会社 電話（03-3288-5722）	主任技師	佐藤徹朗	現場代理人	伊藤哲緒	コア鑑定者	伊藤哲緒	ボーリング責任者	新田貴史
孔口標高	T.P. +3.28m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 西 270° 東 90° 南 180°	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機	エコプローブ	ハンマー落下用具	
総掘進長	10.00m								エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（　）	掘進月日
1	1.63	1.65	1.65		埋土（砂礫）	淡褐			細～中砂主体 φ2～60mmの亜角礫主体 φ80mm級巨礫点在する 含水中位														
2	0.68	0.95	2.60		埋土（粘土混じり砂）	暗灰			細～中砂主体 上部層境部、下部層境部粘土分卓越し粘性を有す 含水中位														
3	-0.72	1.40	4.00		粘土	暗灰			均質な粘土 粘性強い														
4	-1.43	0.70	4.70		シルト混じり砂	暗灰			微細～細砂主体 全体にシルト分混入 含水多い														
5	-1.72	0.30	5.00		シルト質砂	暗灰			微細～細砂主体 全体にシルト分多量混入 局所的にシルト分卓越し粘性を有す 含水中位														
6	-3.07	1.35	6.35		シルト混じり砂	暗灰			微細～細砂主体 全体にシルト分混入 含水多い														
7																							
8					砂	褐灰～暗灰			細～粗混成砂主体 貝殻片少量混入 含水多い														
9																							
10	-6.72	3.65	10.00																				
11																							

（資料-3 関連）　**別紙 3-1- 31**

[Step2-1 調査　ボーリング柱状図－31]

ボーリング柱状図

調　査　名　中央卸売市場移転予定地における土壌・地下水汚染調査(Step2)業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	D12-5	調査位置	姫路市白浜町			北　緯	
発注機関	姫路市　産業局　中央卸売市場			調査期間	平成 28年 11月 23日 ～ 28年 11月 23日	東　経	
調査業者名	国際航業株式会社 電話（03-3288-5722）	主任技師	佐藤徹朗	現場代理人	伊藤哲緒	コア鑑定者	伊藤哲緒	ボーリング責任者	新山忠隆
孔口標高	T.P. +3.33m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機	ECO-3V	ハンマー落下用具	
総掘進長	10.10m								エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（～）	掘進月日
	3.23	0.10	0.10		被覆物				アスファルト														
1					埋土（砂礫）	灰～黄褐灰			微細～細砂主体 φ5～30mmの亜円～亜角礫主体 含水少ない														
	1.43	1.80	1.90																				
2					埋土（シルト混じり砂）	灰～暗灰			微細～細砂主体 含水中位														
	0.63	0.80	2.70																				
3					シルト混じり砂	暗灰			微細砂主体 貝殻片混入 含水多い														
4																							
5																							
6	-3.17	3.80	6.50																				
7					砂	暗灰～褐灰			細砂主体 貝殻片混入 含水多い														
8																							
9																							
10	-6.77	3.60	10.10																				
11																							

（資料-3 関連）　別紙 3-1- 32

[Step2-1 調査　ボーリング柱状図－32]

ボーリング柱状図

調　査　名　中央卸売市場移転予定地における土壌・地下水汚染調査(Step2)業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	D13-5	調査位置	姫路市白浜町			北緯	
発注機関	姫路市　産業局　中央卸売市場			調査期間	平成 28年 11月 23日 ～ 28年 11月 23日	東経	
調査業者名	国際航業株式会社 電話（03-3288-5722）	主任技師	佐藤徹朗	現場代理人	伊藤哲緒	コア鑑定者	伊藤哲緒	ボーリング責任者	新山忠隆
孔口標高	T.P. +3.36m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 西 270° 東 90° 南 180°	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機	ECO-3V	ハンマー落下用具	
総掘進長	10.10m								エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（～）	掘進月日
	3.26	0.10	0.10		被覆物				アスファルト														
1	2.36	0.90	1.00		盛土（砂礫）	褐灰			微細～細砂主体 φ2～40mmの亜円～亜角礫主体 コンクリートガラ、瓦片混入 含水少ない														
	1.96	0.40	1.40		埋土（砂礫）	褐灰～暗灰			微細～細砂主体 φ2～30mmの亜円～亜角礫主体 含水少ない														
2	1.06	0.90	2.30		埋土（シルト混じり砂）	暗灰			微細～細砂主体 下部につれシルト分減少する 含水中位														
	0.36	0.70	3.00		埋土（砂混じりシルト）	暗灰			微細～細砂混入する比較的均質なシルト														
3																							
4					シルト混じり砂	暗灰			微細砂主体 貝殻片混入 含水多い														
5																							
6	-3.14	3.50	6.50																				
7					砂	暗褐灰			細砂主体 貝殻片混入 含水多い														
8																							
9																							
10	-6.74	3.60	10.10																				
11																							

（資料-3 関連）　**別紙 3-1- 33**

[Step2-1 調査　ボーリング柱状図－33]

ボーリング柱状図

調　査　名　中央卸売市場移転予定地における土壌・地下水汚染調査(Step2)業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	D14-5	調査位置	姫路市白浜町			北緯	
発注機関	姫路市　産業局　中央卸売市場			調査期間	平成 28年 11月 25日 ～ 28年 11月 25日	東経	
調査業者名	国際航業株式会社 電話（03-3288-5722）	主任技師	佐藤徹朗	現場代理人	伊藤哲緒	コア鑑定者	伊藤哲緒	ボーリング責任者	山田功
孔口標高	T.P. +3.40m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 西 270° 東 90° 南 180°	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機	ECO-3V	ハンマー落下用具	
総掘進長	10.10m								エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（～）	掘進月日
	3.30	0.10	0.10		被覆物				アスファルト														
	2.60	0.70	0.80		盛土（砂礫）	灰褐			中～粗砂主体 φ2～30mmの亜円～亜角礫主体 全体に締まり良い 含水少ない														
1	2.00	0.60	1.40		埋土（シルト混じり砂礫）	黄褐～灰褐			中～粗砂主体 φ2～20mmの亜円～亜角礫主体 含水少ない														
2	0.90	1.10	2.50		埋土（砂質シルト）	暗灰			全体に微細砂多量混入するシルト 粘性強い 1.9～2.1m間細砂主体の砂挟む														
3	-0.50	1.40	3.90		埋土（シルト混じり砂）	暗灰			細砂主体 全体に貝殻片混入 含水中位														
4					シルト質砂	暗灰			微細～細砂主体 3.9～4.1m間粘土挟む 4.7～5.1m間細砂主体 全体にシルト混入 含水中位														
5	-1.70	1.20	5.10																				
6					砂	暗灰			微細～細砂主体 所々細粒分混入 含水多い														
7																							
8																							
9																							
10	-6.70	5.00	10.10																				
11																							

（資料-3 関連）　別紙 3-1- 34

[Step2-1 調査　ボーリング柱状図－34]

ボーリング柱状図

調　査　名　中央卸売市場移転予定地における土壌・地下水汚染調査(Step2)業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	D15-5	調査位置	姫路市白浜町			北　緯	
発注機関	姫路市　産業局　中央卸売市場			調査期間	平成 28年 11月 25日 ～ 28年 11月 25日	東　経	
調査業者名	国際航業株式会社 電話（03-3288-5722）	主任技師	佐藤徹朗	現場代理人	伊藤哲緒	コア鑑定者	伊藤哲緒	ボーリング責任者	塩地和平
孔口標高	T.P. +2.64m	角度	180°上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機	ECO-3V	ハンマー落下用具	
総掘進長	10.00m								エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（　）	掘進月日
1	2.34	0.30	0.30		盛土（礫混じり砂）	暗褐			中～粗砂主体 全体にφ2～20mmの亜円～角礫混入 含水少ない														
2	0.64	1.70	2.00		埋土（礫）	暗茶褐			中～粗砂主体 φ2～50mmの亜円～亜角礫主体 1.5～1.9m間φ100mm程の玉石混入 含水少ない														
3	-2.06	2.70	4.70		埋土（シルト混じり砂）	暗茶灰			微細～細砂主体 全体にシルト少量混入 含水多い														
4																							
5																							
6																							
7					砂	暗灰～淡茶灰～暗灰			細～中砂主体 所々細粒分混入 含水中位														
8																							
9																							
10	-7.36	5.30	10.00																				
11																							

（資料-3 関連）　別紙 3-1- 35

[Step2-1 調査　ボーリング柱状図－35]

ボーリング柱状図

調　査　名　中央卸売市場移転予定地における土壌・地下水汚染調査(Step2)業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	E3-5	調査位置	姫路市白浜町			北緯	
発注機関	姫路市　産業局　中央卸売市場			調査期間	平成 28年 12月 5日 ～ 28年 12月 5日	東経	
調査業者名	国際航業株式会社 電話（03-3288-5722）	主任技師	佐藤徹朗	現場代理人	伊藤哲緒	コア鑑定者	伊藤哲緒	ボーリング責任者	新山忠隆
孔口標高	T.P. +3.64m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機	ECO-3V	ハンマー落下用具	
総掘進長	10.00m								エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（　）	掘進月日
1																							
2	0.94	2.70	2.70		埋土（礫混じり砂）	淡茶褐			中～粗砂主体 φ2～50mmの角～亜角礫少量混入 含水少ない														
3	0.14	0.80	3.50		埋土（礫混じりシルト質砂）	灰			微細～細砂主体 φ2～20mmの角～亜角礫混入 含水少ない														
4					埋土（砂）	灰			細砂主体 4.0m付近薄層状に粘土挟む 含水中位														
5	-1.56	1.70	5.20																				
6					埋土（砂）	灰～暗灰			細～中砂主体 貝殻片点在 8.0m付近より含水多くなる 含水中位														
7																							
8	-4.86	3.30	8.50																				
9					シルト混じり粘土	暗灰			比較的均質な粘土 粘性中位 全体に軟らかいコンシステンシーを呈する														
10	-6.36	1.50	10.00																				
11																							

（資料-3 関連）　**別紙 3-1- 36**

[Step2-1 調査　ボーリング柱状図－36]

ボーリング柱状図

調　査　名　中央卸売市場移転予定地における土壌・地下水汚染調査(Step2)業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	E４－５	調査位置	姫路市白浜町			北　緯	
発注機関	姫路市　産業局　中央卸売市場			調査期間	平成 28年 12月 2日 ～ 28年 12月 2日	東　経	
調査業者名	国際航業株式会社 電話（０３－３２８８－５７２２）	主任技師	佐藤徹朗	現場代理人	伊藤哲緒	コア鑑定者	伊藤哲緒	ボーリング責任者	新山忠隆
孔口標高	T.P. +3.24m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 西 270° 東 90° 南 180°	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機	ＥＣＯ－３Ｖ	ハンマー落下用具	
総掘進長	10.00m								エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日
1	1.49	1.75	1.75		埋土（礫混じり砂）	淡茶褐～暗灰			中～粗砂主体 φ2～70mmの角～亜角礫少量混入 含水少ない	
2	0.89	0.60	2.35		埋土（礫混じり粘土質砂）	暗灰			細～中砂主体 φ2～20mmの角～亜角礫点在 含水少ない	
	0.39	0.50	2.85		埋土（砂質粘土）	暗灰			局所的に細～中砂混入する不均質な粘土	
3	-0.86	1.25	4.10		埋土（シルト質砂）	暗灰			微細～細砂主体 φ2～20mm程の角～亜角礫点在 含水中位	
4										
5					埋土（砂）	灰			微細～細砂主体 貝殻片点在 含水中位	
6										
7	-3.76	2.90	7.00							
8					シルト混じり粘土	暗灰			全体に均質な粘土 粘性中位 有機物点在	
9										
10	-6.76	3.00	10.00							
11										

標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60

原位置試験 深度 (m)	試験名および結果

試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（　）	掘進月日

（資料-3 関連）　別紙 3-1- 37

[Step2-1 調査　ボーリング柱状図－37]

ボーリング柱状図

調　査　名　中央卸売市場移転予定地における土壌・地下水汚染調査(Step2)業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	E5-5	調査位置	姫路市白浜町			北緯	
発注機関	姫路市　産業局　中央卸売市場			調査期間	平成 28年 12月 2日 ～ 28年 12月 2日	東経	
調査業者名	国際航業株式会社 電話（03-3288-5722）	主任技師	佐藤徹朗	現場代理人	伊藤哲緒	コア鑑定者	伊藤哲緒	ボーリング責任者	新山忠隆
孔口標高	T.P. +3.27m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 90° 東 180° 南 270° 西	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機	ECO-3V	ハンマー落下用具	
総掘進長	10.00m								エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日
1	1.62	1.65	1.65		埋土（礫混じり砂）	暗茶褐～暗茶灰			中～粗砂主体 φ2～60mmの角～亜角礫少量混入 含水少ない	
2										
3										
4	-1.48	3.10	4.75		埋土（砂）	灰～暗茶灰			細～中砂主体 φ2～30mmの角～亜角礫点在 貝殻片点在 含水中位	
5	-1.73	0.25	5.00		埋土（シルト混じり粘土）	暗灰			比較的均質な粘土 粘性中位 全体に軟らかいコンシステンシーを呈する	
	-2.68	0.95	5.95		埋土（砂）	暗茶灰			細～中砂主体 貝殻片点在 含水中位	
6										
7	-4.73	2.05	8.00		埋土（粘土混じり砂礫）	暗灰			φ2～100mm程の角礫、花崗岩を主体 含水非常に多い 6.0～7.3m間花崗岩が密集している 7.3m付近より細粒分を多く含む	
8										
9	-5.73	1.00	9.00		砂混じり粘土	暗灰			全体に細砂少量混入する比較的均質な粘土	
10	-6.73	1.00	10.00		砂	暗茶灰			細～中砂主体 貝殻片点在 含水中位	
11										

標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60

原位置試験 深度 (m)	試験名および結果

試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（　）	掘進月日

（資料-3 関連）　別紙 3-1- 38

[Step2-1 調査　ボーリング柱状図－38]

ボーリング柱状図

調　査　名　中央卸売市場移転予定地における土壌・地下水汚染調査(Step2)業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	E6-5	調査位置	姫路市白浜町			北緯	
発注機関	姫路市　産業局　中央卸売市場			調査期間	平成 28年 12月 2日 ～ 28年 12月 2日	東経	
調査業者名	国際航業株式会社 電話（03-3288-5722）	主任技師	佐藤徹朗	現場代理人	伊藤哲緒	コア鑑定者	伊藤哲緒	ボーリング責任者	新山忠隆
孔口標高	T.P. +3.86m	角度	180°上 0°下 90°	方向	北 0° 270°西 90°東 180°南	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°	使用機種 試錐機	ECO-3V	ハンマー落下用具	
総掘進長	10.00m							エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（　）	掘進月日
1	2.16	1.70	1.70		埋土（礫混じり砂）	暗茶褐～茶灰～淡緑灰			細～粗砂主体 φ2～50mmの角～亜角礫少量混入 全体にやや締っている 含水少ない														
2																							
3																							
4					埋土（シルト混じり砂）	灰			細～中砂主体 φ2～15mmの角～亜角礫点在 貝殻片少量混入 含水中位 5.0m付近より含水多くなる														
5																							
6																							
7	-3.64	5.80	7.50																				
	-3.74	0.10	7.60		埋土（じ砂混り粘土）	暗灰			全体に微細～細砂混入する比較的均質な粘土 粘性中位 全体に軟らかいコンシステンシーを呈する													
8																							
9					砂	灰			中～粗砂主体 貝殻片点在 含水多い														
10	-6.14	2.40	10.00																				
11																							

（資料-3 関連）　別紙 3-1- 39

[Step2-1 調査　ボーリング柱状図－39]

ボーリング柱状図

調　査　名　中央卸売市場移転予定地における土壌・地下水汚染調査(Step2)業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	E7-5	調査位置	姫路市白浜町			北緯	
発注機関	姫路市　産業局　中央卸売市場			調査期間	平成 28年 12月 3日 ～ 28年 12月 3日	東経	
調査業者名	国際航業株式会社 電話（03-3288-5722）	主任技師	佐藤徹朗	現場代理人	伊藤哲緒	コア鑑定者	伊藤哲緒	ボーリング責任者	新山忠隆
孔口標高	T.P. +3.12m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 西 270° 東 90° 南 180°	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機	ECO-3V	ハンマー落下用具	
総掘進長	10.00m								エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（～）	掘進月日
1	1.87	1.25	1.25		埋土（礫混じり砂）	淡茶褐～淡緑灰			中～粗砂主体 φ2～70mmの角～亜角礫少量混入 全体に良く締っている 0.7m付近より若干の細粒分を含む														
2	0.32	1.55	2.80		埋土（砂）	暗茶灰			細～中砂主体 2.35m付近薄層状に粘土挟む 貝殻片点在 含水中位														
3					埋土（砂）	暗灰			細砂主体 貝殻片点在 含水多い														
4																							
5																							
6	-2.98	3.30	6.10																				
7	-4.13	1.15	7.25		シルト混じり粘土	暗灰			比較的均質な粘土 粘性中位 貝殻片点在														
8	-4.83	0.70	7.95		シルト混じり砂	暗灰			細砂主体 貝殻片点在 含水中位														
9	-5.68	0.85	8.80		砂混じり粘土	暗灰			局所的に微細～細砂混入する比較的均質な粘土 粘性中位 貝殻片点在														
10	-6.88	1.20	10.00		砂	暗灰			細～中砂主体 9.3m付近塊状に粘土混入 貝殻片点在 含水多い														
11																							

（資料-3 関連）　別紙 3-1- 40

[Step2-1 調査　ボーリング柱状図－40]

ボーリング柱状図

調　査　名　中央卸売市場移転予定地における土壌・地下水汚染調査(Step2)業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	E９－５	調査位置	姫路市白浜町			北　緯	
発注機関	姫路市　産業局　中央卸売市場			調査期間	平成 28年 11月 29日 ～ 28年 11月 29日	東　経	
調査業者名	国際航業株式会社 電話（０３－３２８８－５７２２）	主任技師	佐藤徹朗	現場代理人	伊藤哲緒	コア鑑定者 伊藤哲緒	ボーリング責任者	潮田俊英
孔口標高	T.P. +3.21m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 西 270° 東 90° 南 180°	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機	エコプローブ	ハンマー落下用具	
総掘進長	10.00m								エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（～）	掘進月日
1	2.51	0.70	0.70		盛土（シルト混じり砂礫）	灰褐			中～粗砂主体 φ2～40mmの角～亜角礫主体 含水少ない														
	1.36	1.15	1.85		埋土（礫混じりシルト混じり砂）	暗灰褐			細～粗砂主体 φ2～40mmの角～亜角礫少量混入 含水少ない														
2	0.21	1.15	3.00		埋土（粘土質砂）	暗灰			微細～細砂主体 全体に粘土分多く混入 局所的に粘土分卓越し粘性を有す 含水中位														
3	-0.79	1.00	4.00		シルト混じり粘土	暗灰			比較的均質な粘土 粘性中位 全体に軟らかいコンシステンシーを呈する														
4	-1.19	0.40	4.40		粘土質砂	暗灰			細～中砂主体 貝殻片点在 含水中位														
	-1.59	0.40	4.80		シルト混じり砂	暗灰			細～中砂主体 全体にシルト分混入 貝殻片点在 含水中位														
5					砂	暗灰～暗灰褐～暗灰			細～中砂主体 貝殻片点在 含水中位														
6																							
7																							
8																							
9																							
10	-6.79	5.20	10.00																				
11																							

（資料-3 関連）　別紙 3-1- 41

[Step2-1 調査　ボーリング柱状図－41]

ボーリング柱状図

調　査　名　中央卸売市場移転予定地における土壌・地下水汚染調査(Step2)業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	E11-5	調査位置	姫路市白浜町			北緯	
発注機関	姫路市　産業局　中央卸売市場			調査期間	平成 28年 11月 28日 ～ 28年 11月 28日	東経	
調査業者名	国際航業株式会社 電話（03-3288-5722）	主任技師	佐藤徹朗	現場代理人	伊藤哲緒	コア鑑定者	伊藤哲緒	ボーリング責任者	潮田俊英
孔口標高	T.P. +3.55m	角度	180°上 90° 下 0°	方向	北 0° 西 270° 東 90° 南 180°	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機	エコプローブ	ハンマー落下用具	
総掘進長	10.00m								エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日
1	1.75	1.80	1.80		埋土（シルトり混じり砂礫）	灰褐			細～中砂主体 φ2～60mmの亜角礫主体 含水少ない	
2	1.15	0.60	2.40		埋土（礫混じりシルト質砂）	暗灰			微細～細砂主体 局所φ2～30mmの亜円～亜角礫混入 含水中位	
3	-0.25	1.40	3.80		埋土（砂）	暗灰褐			細～中砂主体 局所φ2～10mmの亜角礫少量混入 含水中位	
4	-1.45	1.20	5.00		砂混じり粘土	暗灰			全体に微細～細砂混入する均質な粘土 粘性中位 局所的に微細～細砂分卓越する	
5	-3.00	1.55	6.55		シルト混じり砂	暗灰			微細～細砂主体 全体にシルト分混入 含水多い	
6	-3.35	0.35	6.90		砂混じりシルト	暗灰			全体に微細～細砂混入する均質なシルト 粘性中位	
7	-3.65	0.30	7.20		シルト混じり砂	暗灰			微細～細砂主体 全体にシルト分混入 含水多い	
8	-6.25	2.60	9.80		砂	灰褐～暗灰			細～中砂主体 貝殻片点在 含水多い	
9	-6.45	0.20	10.00		シルト混じり砂	暗灰			微細～細砂主体 全体にシルト分混入 貝殻片混入 含水多い	
10										
11										

標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60

原位置試験 深度 (m)	試験名および結果

試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（ ～ ）	掘進月日

（資料-3 関連）　別紙 3-1- 42

[Step2-1 調査　ボーリング柱状図－42]

ボーリング柱状図

調　査　名　中央卸売市場移転予定地における土壌・地下水汚染調査(Step2)業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	E13-5	調査位置	姫路市白浜町					北緯	
発注機関	姫路市　産業局　中央卸売市場			調査期間	平成 28年 11月 23日 ～ 28年 11月 23日			東経	
調査業者名	国際航業株式会社 電話（03-3288-5722）	主任技師	佐藤徹朗	現場代理人	伊藤哲緒	コア鑑定者	伊藤哲緒	ボーリング責任者	新山忠隆
孔口標高	T.P. +3.51m	角度	180°上 90° 下 0°	方向	北 0° 西 270° 東 90° 南 180°	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機　ECO-3V　ハンマー落下用具
総掘進長	10.00m								エンジン　ポンプ

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日
1	2.51	1.00	1.00		盛土（砂礫）	茶灰～黄灰			微細～細砂主体 φ2～60mmの亜円～亜角礫主体 含水少ない	
	2.01	0.50	1.50		埋土（砂礫）	黄灰			微細砂主体 φ5～30mmの角礫主体 含水少ない	
2					埋土（砂）	暗褐灰～暗灰			細砂主体 4.1～4.4m間シルト分含む 貝殻片混入 含水中位～多い	
3										
4	-0.99	3.00	4.50							
5	-2.09	1.10	5.60		シルト	暗灰			比較的均質なシルト 粘性弱い 5.0m付近大量の貝殻密集する	
6					シルト混じり砂	暗灰			細砂主体 貝殻片混入 含水多い	
7	-3.79	1.70	7.30							
8					砂	暗灰			細砂主体 貝殻片混入 含水多い	
9										
10	-6.49	2.70	10.00							
11										

標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60

原位置試験 深度 (m)	試験名および結果

試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（　）	掘進月日

（資料-3 関連）　別紙 3-1- 43

[Step2-1 調査　ボーリング柱状図－43]

ボーリング柱状図

調　査　名　中央卸売市場移転予定地における土壌・地下水汚染調査(Step2)業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	E15-5	調査位置	姫路市白浜町					北緯	
発注機関	姫路市　産業局　中央卸売市場			調査期間	平成 28年 11月 26日 ～ 28年 11月 26日			東経	
調査業者名	国際航業株式会社 電話（03-3288-5722）	主任技師	佐藤徹朗	現場代理人	伊藤哲緒	コア鑑定者	伊藤哲緒	ボーリング責任者	塩地和平
孔口標高	T.P. +2.65m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 西 270° 東 90° 南 180°	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機：E C O - 3 V　ハンマー落下用具：
総掘進長	10.00m								エンジン：　ポンプ：

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度 (m)	打撃回数 0～10	打撃回数 10～20	打撃回数 20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（～）	掘進月日
	2.45	0.20	0.20		盛土（礫混じり砂）	暗茶褐			中～粗砂主体 全体にφ2～20mmの亜円～亜角礫混入 含水少ない														
1																							
2					埋土（シルト混じり砂礫）	暗茶褐～暗褐灰			中～粗砂主体 φ2～50mmの亜円～亜角礫主体 φ100mm級の硬質な玉石混入する 含水多い～やや多い															
3																							
4	-1.95	4.40	4.60																				
5					砂	暗灰			微細～細砂主体 部分的に細粒分含む 5.5～6.0m間微細砂主体で細粒分少量混入 貝殻片混入 含水やや多い														
6																							
7																							
8	-5.35	3.40	8.00																				
9					シルト混じり砂	暗灰			細砂主体 全体にシルト少量混入 9.0m以深不規則に粘土含む 含水やや多い														
	-6.85	1.50	9.50																				
10	-7.35	0.50	10.00		砂混じり粘土	暗灰			全体に微細砂混入する均質な粘土 粘性中位														
11																							

（資料-3 関連）　別紙 3-1- 44

[Step2-1 調査　ボーリング柱状図－44]

ボーリング柱状図

調　査　名　中央卸売市場移転予定地における土壌・地下水汚染調査(Step2)業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	F３－５a	調査位置	姫路市白浜町					北緯	
発注機関	姫路市　産業局　中央卸売市場			調査期間	平成 28年 12月 6日 ～ 28年 12月 6日			東経	
調査業者名	国際航業株式会社 電話（０３－３２８８－５７２２）	主任技師	佐藤徹朗	現場代理人	伊藤哲緒	コア鑑定者	伊藤哲緒	ボーリング責任者	林正人
孔口標高	T.P. +3.75m	角度	180°上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種	
総掘進長	10.00m							試錐機	ECO－３V
								エンジン	
								ハンマー落下用具	
								ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（～）	掘進月日
1																							
2																							
3	0.80	2.95	2.95		埋土（礫混じり砂）	茶灰～暗茶灰			細～粗砂主体 φ2～70mmの角～亜角礫少量混入 全体に良く締まっている 含水少ない														
4	0.25	0.55	3.50		埋土（礫混じりシルト質砂）	暗茶灰			細～中砂主体 φ2～30mmの角～亜角礫少量混入 含水少ない														
5					埋土（砂）	暗茶灰			細～中砂主体 6.45m付近塊状に粘土混入 貝殻片点在 含水中位														
6	-2.75	3.00	6.50																				
7					埋土（砂）	灰			細砂主体 貝殻片点在 含水中位														
8	-5.05	2.30	8.80																				
9					砂混じり粘土	暗灰			微細砂少量混入する比較的均質な粘土 粘性中位 有機物、貝殻片点在														
10	-6.25	1.20	10.00																				
11																							

（資料-3 関連）　別紙 3-1- 45

[Step2-1 調査　ボーリング柱状図－45]

ボーリング柱状図

調　査　名　中央卸売市場移転予定地における土壌・地下水汚染調査(Step2)業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	F5-5	調査位置	姫路市白浜町			北緯	
発注機関	姫路市　産業局　中央卸売市場			調査期間	平成 28年 12月 1日 ～ 28年 12月 1日	東経	
調査業者名	国際航業株式会社 電話（03-3288-5722）	主任技師	佐藤徹朗	現場代理人	伊藤哲緒	コア鑑定者	伊藤哲緒	ボーリング責任者	新山忠隆
孔口標高	T.P. +3.72m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 西 270° 東 90° 南 180°	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機	ECO-3V	ハンマー落下用具	
総掘進長	10.00m								エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（～）	掘進月日
1	2.32	1.40	1.40		盛土（礫混じり砂）	淡茶褐			中～粗砂主体 φ2～40mmの角～亜角礫少量混入 1.25m付近木片混入 含水少ない														
2	1.72	0.60	2.00		埋土（礫混じりシルト質砂）	青灰～茶灰			細～粗砂主体 φ2～60mmの角～亜角礫少量混入 含水少ない														
3	0.32	1.40	3.40		埋土（シルト質砂）	淡茶褐～灰			微細～細砂主体 貝殻片点在 φ2～30mm程の亜角～亜円礫点在 含水少ない														
4	-0.28	0.60	4.00		埋土（砂）	灰			細砂主体 貝殻片点在 含水中位														
5																							
6																							
7																							
8	-4.68	4.40	8.40		埋土（砂）	暗茶灰			細～中砂主体 φ2～40mm程の角～亜角礫点在 貝殻片点在 含水中位														
9					シルト混じり粘土	灰～暗灰			比較的均質な粘土 粘性中位 全体に軟らかいコンシステンシーを呈する														
10	-6.28	1.60	10.00																				
11																							

（資料-3 関連）　別紙 3-1- 46

[Step2-1 調査　ボーリング柱状図－46]

ボーリング柱状図

調　査　名　中央卸売市場移転予定地における土壌・地下水汚染調査(Step2)業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	F6-5	調査位置	姫路市白浜町			北緯	
発注機関	姫路市　産業局　中央卸売市場			調査期間	平成 28年 12月 1日 ～ 28年 12月 1日	東経	
調査業者名	国際航業株式会社 電話（03-3288-5722）	主任技師	佐藤徹朗	現場代理人	伊藤哲緒	コア鑑定者	伊藤哲緒	ボーリング責任者	新山忠隆
孔口標高	T.P. +3.88m	角度	180°上 90° 下 0°	方向	北 0° 270°西 90°東 180°南	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°	使用機種 試錐機	ECO-3V	ハンマー落下用具	
総掘進長	10.00m							エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（～）	掘進月日
1	2.38	1.50	1.50		盛土（礫混じり砂）	茶灰～淡灰			細～粗砂主体 φ2～60mmの角～亜角礫少量混入 全体に良く締っている 含水少ない														
2	1.33	1.05	2.55		埋土（礫混じり砂）	淡茶灰～暗灰			細～粗砂主体 φ2～50mmの角～亜角礫少量混入 全体に良く締っている 1.9～2.1m間暗褐色を呈し弱い油臭あり 含水少ない														
3	-0.42	1.75	4.30		埋土（シルト質砂）	暗茶灰			細～中砂主体 貝殻片点在 φ2～30mm程の角～亜角礫点在 含水少ない														
4	-0.92	0.50	4.80		埋土（砂）	灰			細砂主体 含水中位														
5	-2.12	1.20	6.00		埋土（砂）	暗茶灰			中～粗砂砂主体 貝殻片点在 含水中位														
6	-3.32	1.20	7.20		埋土（砂）	暗灰			細砂主体 最下部粘土挟む 含水中位														
7	-6.12	2.80	10.00		シルト混じり粘土	灰～暗灰			比較的均質な粘土 粘性中位 全体に軟らかいコンシステンシーを呈する 7.5m付近塊状に細中砂混入 貝殻片点在														
8																							
9																							
10																							
11																							

（資料-3 関連）　別紙 3-1- 47

[Step2-1 調査　ボーリング柱状図－47]

ボーリング柱状図

調　査　名　中央卸売市場移転予定地における土壌・地下水汚染調査(Step2)業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	F７－５	調査位置	姫路市白浜町			北　緯	
発注機関	姫路市　産業局　中央卸売市場			調査期間	平成 28年 12月 3日 ～ 28年 12月 3日	東　経	
調査業者名	国際航業株式会社 電話（０３－３２８８－５７２２）	主任技師	佐藤徹朗	現場代理人	伊藤哲緒	コア鑑定者	伊藤哲緒	ボーリング責任者	新山忠隆
孔口標高	T.P. +3.07m	角度	180°上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機	ＥＣＯ－３Ｖ	ハンマー落下用具	
総掘進長	10.00m								エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（～）	掘進月日
1	2.07	1.00	1.00		盛土（礫混じり砂）	暗茶灰			細～粗砂主体 φ2～60mmの亜円～亜角礫少量混入 含水少ない														
2	0.57	1.50	2.50		埋土（礫混じりシルト質砂）	暗灰			細～中砂主体 φ2～50mmの角～亜角礫少量混入 1.35m付近コンクリートガラ片混入 含水少ない														
3																							
4					埋土（砂）	灰			細砂主体 3.8m付近薄層状に粘土挟む 貝殻片点在 含水中位														
5																							
6	-3.13	3.70	6.20																				
7	-4.88	1.75	7.95		埋土（シルト混じり粘土）	暗灰			全体に均質で軟らかい粘土 粘性中位														
8	-5.73	0.85	8.80		埋土（砂質粘土）	暗灰			全体に微細～細砂を不規則に混入する粘土 8.8m付近ビニール片混入														
9	-6.88	1.15	9.95		シルト混じり粘土	暗灰			全体に均質で軟らかい粘土 粘性中位 貝殻片点在														
10	-8.05	0.65	10.60		砂	暗灰			細砂主体 含水中位														
11																							

（資料-3 関連）　別紙 3-1- 48

[Step2-1 調査　ボーリング柱状図－48]

ボーリング柱状図

調　査　名　中央卸売市場移転予定地における土壌・地下水汚染調査(Step2)業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	Ｆ８－６	調査位置	姫路市白浜町			北　緯	
発注機関	姫路市　産業局　中央卸売市場			調査期間	平成 28年 12月 5日 ～ 28年 12月 5日	東　経	
調査業者名	国際航業株式会社 電話（０３－３２８８－５７２２）	主任技師	佐藤徹朗	現場代理人	伊藤哲緒	コア鑑定者 伊藤哲緒	ボーリング責任者	潮田俊英
孔口標高	T.P. +3.14m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 西 270° 東 90° 南 180°	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機	エコプローブ	ハンマー落下用具	
総掘進長	10.00m								エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（～）	掘進月日
1	2.14	1.00	1.00		盛土（礫混じり砂）	茶灰～淡緑灰			細～粗砂主体 φ2～50mmの角～亜角礫混入 含水少ない														
2					埋土（礫混じりシルト質砂）	茶灰～暗灰			細～粗砂主体 φ2～50mmの角～亜角礫少量混入 含水少ない														
3	0.14	2.00	3.00																				
4					埋土（砂）	暗茶灰～暗灰			微細～中砂主体 貝殻片点在 5.0m付近より含水多くなる 含水中位														
5																							
6	-2.86	3.00	6.00																				
7	-3.86	1.00	7.00		埋土（礫混じり粘土）	暗灰			微細砂少量混入する比較的均質な粘土 粘性中位														
8					シルト混じり粘土	暗灰			局所的に細～中砂混入する比較的均質な粘土 粘性中位 貝殻片点在														
9	-6.31	2.45	9.45																				
10	-6.86	0.55	10.00		砂質粘土	暗灰			局所的に細～中砂混入する比較的均質な粘土 粘性中位 貝殻片点在														
11																							

（資料-3 関連）　**別紙 3-1- 49**

[Step2-1 調査　ボーリング柱状図－49]

ボーリング柱状図

調　査　名　中央卸売市場移転予定地における土壌・地下水汚染調査(Step2)業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	Ｆ９－４	調査位置	姫路市白浜町			北　緯	
発注機関	姫路市　産業局　中央卸売市場			調査期間	平成 28年 11月 29日 ～ 28年 11月 29日	東　経	
調査業者名	国際航業株式会社 電話（０３－３２８８－５７２２）	主任技師	佐藤徹朗	現場代理人	伊藤哲緒	コア鑑定者 伊藤哲緒	ボーリング責任者	潮田俊英
孔口標高	T.P. +3.25m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機	エコプローブ	ハンマー落下用具	
総掘進長	10.00m								エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（～）	掘進月日
1	2.45	0.80	0.80		盛土（礫混じり砂）	暗褐			中～粗砂主体 φ2～70mmの角～亜角礫少量混入 含水少ない														
	1.85	0.60	1.40		埋土（礫混じりシルト混じり砂）	暗褐～暗灰			細～粗砂主体 φ2～50mmの角～亜角礫少量混入 全体にシルト分混入 含水少ない														
2	1.50	0.35	1.75		埋土（礫混じりシルト質砂）	暗灰			微細～中砂主体 φ2～40mmの角～亜角礫少量混入 含水少ない														
	0.65	0.85	2.60		埋土（シルト混じり砂）	暗灰			細～中砂主体 φ10～30mmの角～亜角礫点在 2.2～2.35m間粘土挟む 含水中位														
3					シルト混じり粘土	暗灰			比較的均質な粘土 粘性中位 3.6～3.7m間細中砂挟む 貝殻片点在														
4	-1.25	1.90	4.50																				
	-1.55	0.30	4.80		シルト混じり砂	暗灰			中～粗砂主体 全体にシルト分混入 貝殻片混入 含水中位														
5																							
6																							
7					砂	暗灰褐			細～中砂主体 貝殻片混入 含水中位														
8																							
9																							
10	-6.75	5.20	10.00																				
11																							

（資料-3 関連）　**別紙 3-1- 50**

[Step2-1 調査　ボーリング柱状図－50]

ボーリング柱状図

調　査　名　中央卸売市場移転予定地における土壌・地下水汚染調査(Step2)業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	Ｆ１０－５	調査位置	姫路市白浜町			北　緯	
発注機関	姫路市　産業局　中央卸売市場			調査期間	平成 28年 11月 28日 ～ 28年 11月 28日	東　経	
調査業者名	国際航業株式会社 電話（０３－３２８８－５７２２）	主任技師	佐藤徹朗	現場代理人	伊藤哲緒	コア鑑定者 伊藤哲緒	ボーリング責任者	潮田俊英
孔口標高	T.P. +3.35m	角度	180°上 90° 下 0°	方向	北 0° 西 270° 東 90° 南 180°	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機	エコプローブ	ハンマー落下用具	
総掘進長	10.00m								エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（　）	掘進月日
1	2.55	0.80	0.80		盛土（シルト混じり砂礫）	灰褐			細～中砂主体 φ10～60mmの亜角礫主体 含水少ない														
	1.90	0.65	1.45		埋土（シルト混じり砂礫）	灰褐			微細～細砂主体 φ2～40mmの亜角礫主体 全体にシルト分混入 含水中位														
2					埋土（砂）	灰褐～暗灰			微細～細砂主体 上部層境部シルト分混入する 含水中位														
3	0.35	1.55	3.00																				
	-0.45	0.80	3.80		埋土（シルト質砂）	暗灰			微細～細砂主体 局所的にシルト分卓越し粘性を有す 含水中位														
4					砂混じり粘土	暗灰			局所的に微細～細砂混入する均質な粘土 粘性中位														
5	-1.65	1.20	5.00																				
					シルト混じり砂	暗灰			微細～細砂主体 全体にシルト分混入 局所的にシルト分卓越し粘性を有す 含水多い														
6	-3.25	1.60	6.60																				
7					砂	暗褐灰～暗灰			細～中砂主体 貝殻片混入 含水多い														
8																							
9																							
10	-6.65	3.40	10.00																				
11																							