（資料-3 関連）　別紙 3-1- 51

[Step2-1 調査　ボーリング柱状図－51]

ボーリング柱状図

調　査　名　中央卸売市場移転予定地における土壌・地下水汚染調査(Step2)業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	Ｆ11－5	調査位置	姫路市白浜町			北　緯	
発注機関	姫路市　産業局　中央卸売市場			調査期間	平成 28年 11月 28日 ～ 28年 11月 28日	東　経	
調査業者名	国際航業株式会社 電話（03-3288-5722）	主任技師	佐藤徹朗	現場代理人	伊藤哲緒	コア鑑定者 伊藤哲緒	ボーリング責任者	潮田俊英
孔口標高	T.P. +3.44m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 西 270° 東 90° 南 180°	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機	エコプローブ	ハンマー落下用具	
総掘進長	10.00m								エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（～）	掘進月日
1	2.54	0.90	0.90		盛土（砂礫）	褐～淡黒灰			中～粗砂主体 φ2～60mmの角～亜角礫主体 全体に良く締まっている 含水少ない														
2	1.24	1.30	2.20		埋土（砂礫）	淡茶褐～暗茶灰			細～中砂主体 φ2～50mmの角～亜角礫主体 貝殻片点在 含水中位														
	0.94	0.30	2.50		埋土（砂）	暗灰			細～中砂主体 貝殻片点在 含水少ない														
3	-0.11	1.05	3.55		シルト混じり砂	暗灰			微細砂主体 全体にシルト分をシーム状に挟む 貝殻片点在 含水少ない														
4	-1.16	1.05	4.60		砂混じり粘土	暗灰			微細～細砂混入する粘土 粘性中位														
5					シルト混じり砂	暗灰			細～中砂主体 不規則にシルト分混入 貝殻片点在 含水少ない														
6	-2.76	1.60	6.20																				
	-3.16	0.40	6.60		粘土	暗灰褐			均質な粘土 粘性強い														
7																							
8					砂	暗茶灰～淡茶褐～暗茶灰			細～中砂主体 下層部に従い粒径がやや粗くなる 貝殻片点在 含水中位																
9	-5.96	2.80	9.40																				
	-6.56	0.60	10.00		砂混じり粘土	暗灰			微細～細砂混入する粘土 粘性弱い 貝殻片混入														
10																							
11																							

（資料-3 関連）　別紙 3-1- 52

[Step2-1 調査　ボーリング柱状図－52]

ボーリング柱状図

調　査　名　中央卸売市場移転予定地における土壌・地下水汚染調査(Step2)業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	F12-5	調査位置	姫路市白浜町			北緯	
発注機関	姫路市　産業局　中央卸売市場			調査期間	平成 28年 11月 24日 ～ 28年 11月 24日	東経	
調査業者名	国際航業株式会社 電話（03-3288-5722）	主任技師	佐藤徹朗	現場代理人	伊藤哲緒	コア鑑定者	伊藤哲緒	ボーリング責任者	新山忠隆
孔口標高	T.P. +3.53m	角度	180°上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機	ECO-3V	ハンマー落下用具	
総掘進長	10.00m								エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（～）	掘進月日
1	2.53	1.00	1.00		盛土（礫混じり砂）	茶灰			中～粗砂主体 φ2～50mmの角～亜角礫少量混入 全体に良く締まっている 上部煉瓦片混入 含水少ない														
	1.88	0.65	1.65		埋土（礫混じり砂）	暗茶灰～暗茶褐			中～粗砂主体 全体にφ2～50mmの角～亜角礫混入 全体に良く締まっている 含水少ない														
2					埋土（シルト混じり砂）	暗灰			微細～細砂主体 貝殻片点在 含水少ない														
3	-0.12	2.00	3.65																				
4	-0.77	0.65	4.30		埋土（砂）	暗灰			細砂主体 4.15m付近薄層状に粘土挟む 貝殻片少量混入 含水中位														
5	-2.12	1.35	5.65		シルト混じり粘土	暗灰			比較的均質な粘土 粘性中位 全体に軟らかいコンシステンシーを呈する 貝殻片点在														
6	-3.37	1.25	6.90		シルト混じり砂	暗灰			微細～細砂主体 不規則に粘土分混入 6.7m付近薄層状に粘土を挟む 貝殻片点在 含水少ない														
7																							
8					砂	茶灰～暗灰			細～中砂主体 下層部に従い粒径がやや粗くなる 8.5～8.9m間若干の細粒分を含む 貝殻片点在 含水中位														
9																							
10	-6.47	3.10	10.00																				
11																							

（資料-3 関連）　別紙 3-1- 53

[Step2-1 調査　ボーリング柱状図－53]

ボーリング柱状図

調　査　名　中央卸売市場移転予定地における土壌・地下水汚染調査(Step2)業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	Ｆ１３－５	調査位置	姫路市白浜町			北　緯	
発注機関	姫路市　産業局　中央卸売市場			調査期間	平成 28年 11月 23日 ～ 28年 11月 23日	東　経	
調査業者名	国際航業株式会社 電話（０３－３２８８－５７２２）	主任技師	佐藤徹朗	現場代理人	伊藤哲緒	コア鑑定者	伊藤哲緒	ボーリング責任者	新山忠隆
孔口標高	T.P. +3.66m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 西 270° 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機	ＥＣＯ－３Ｖ	ハンマー落下用具	
総掘進長	10.00m								エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
1	2.66	1.00	1.00		盛土（砂礫）	茶灰			微細～細砂主体 φ5～60mmの亜円～角礫主体 含水少ない
	2.26	0.40	1.40		埋土（砂礫）	淡褐灰			中～粗砂主体 φ2～60mmの角～亜角礫主体 含水少ない
2					埋土（シルト混じり砂）	暗褐灰～暗灰			微細～細砂主体 煉瓦片、貝殻片混入 含水中位～多い
3									
4	-0.94	3.20	4.60						
5					シルト質砂	暗灰			細砂主体 貝殻片混入 含水多い
6									
7	-3.34	2.40	7.00						
8					砂	暗灰～暗褐灰			細砂主体 貝殻片混入 含水多い
9									
10	-6.34	3.00	10.00						
11									

孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度(m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量(cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度(m)	試験名および結果	試料採取 深度(m)	試料番号	採取方法	室内試験（　）	掘進月日

（資料-3 関連）　別紙 3-1- 54

[Step2-1 調査　ボーリング柱状図－54]

ボーリング柱状図

調　査　名　中央卸売市場移転予定地における土壌・地下水汚染調査(Step2)業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	Ｆ１４－５	調査位置	姫路市白浜町			北　緯	
発注機関	姫路市　産業局　中央卸売市場			調査期間	平成 28年 11月 24日 ～ 28年 11月 24日	東　経	
調査業者名	国際航業株式会社 電話（０３－３２８８－５７２２）	主任技師	佐藤徹朗	現場代理人	伊藤哲緒	コア鑑定者 伊藤哲緒	ボーリング責任者 山田功
孔口標高	T.P. +3.65m	角度	180°上 0°下 90°	方向	北 0° 270°西 90°東 180°南	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°
総掘進長	10.00m					使用機種	試錐機 ＥＣＯ－３Ｖ　ハンマー落下用具
							エンジン　ポンプ

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（　）	掘進月日
1	2.85	0.80	0.80		盛土（礫混じり砂）	茶褐			中～粗砂主体 φ2～70mmの角～亜角～亜円礫少量混入 全体に良く締まっている 含水少ない														
	1.85	1.00	1.80		埋土（礫混じり砂）	暗茶褐			中～粗砂主体 φ2～50mmの角～亜角礫少量混入 全体に良く締まっている 含水少ない														
2																							
3	-0.35	2.20	4.00		埋土（砂）	暗灰～暗茶灰			細砂主体 貝殻片点在 含水少ない														
4	-0.65	0.30	4.30		埋土（シルト質砂）	暗灰			微細～細砂主体 貝殻片点在 含水少ない														
5					砂混じり粘土	暗灰			局所的に微細～細砂混入する比較的均質な粘土 粘性中位 貝殻片点在														
6	-2.35	1.70	6.00																				
7					砂	暗茶褐～淡茶褐～暗灰			細～中砂主体 局所的に粘性土挟む 貝殻片点在 含水中位														
8																							
9																							
10	-6.35	4.00	10.00																				
11																							

（資料-3 関連）　別紙 3-1- 55

[Step2-1 調査　ボーリング柱状図－55]

ボーリング柱状図

調　査　名　中央卸売市場移転予定地における土壌・地下水汚染調査(Step2)業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	Ｆ１５－５	調査位置	姫路市白浜町			北　緯	
発注機関	姫路市　産業局　中央卸売市場			調査期間	平成 28年 11月 27日 ～ 28年 11月 28日	東　経	
調査業者名	国際航業株式会社 電話（０３－３２８８－５７２２）	主任技師	佐藤徹朗	現場代理人	伊藤哲緒	コア鑑定者	伊藤哲緒	ボーリング責任者	塩地和平
孔口標高	T.P. +2.35m	角度	180°上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機	ＥＣＯ－３Ｖ	ハンマー落下用具	
総掘進長	10.00m								エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（　）	掘進月日
1	2.15	0.20	0.20		盛土（礫混じりシルト質砂）	暗褐灰			細～粗砂主体 φ2～60mmの角～亜角礫少量混入 含水少ない														
	0.85	1.30	1.50		埋土（礫混じり砂）	褐～暗褐			細～粗砂主体 φ2～50mmの角～亜角礫少量混入 0.55～0.7m間φ150mm級の硬質な玉石介在する 含水少ない														
2	0.35	0.50	2.00		埋土（玉石）	灰			最大コア長15cmにて採取されるφ200mm級の硬質な玉石主体														
3					埋土（礫混じりシルト混じり砂）	暗灰褐			微細～細砂主体 φ2～30mmの亜円～亜角礫点在 局所的にφ100mm級の硬質な玉石点在 不規則にシルト含む 貝殻片点在 含水少ない														
4	-1.85	2.20	4.20																				
	-2.15	0.30	4.50		埋土（玉石）	灰褐			φ200mm級の硬質な玉石主体														
5																							
6					砂	褐灰			細砂主体 貝殻片点在 含水中位														
7	-5.25	3.10	7.60																				
8					シルト混じり砂	暗灰			細～中砂主体 全体にシルト分混入 貝殻片点在 含水中位														
9	-6.95	1.70	9.30																				
	-7.65	0.70	10.00		砂質粘土	暗灰			全体に微細～細砂混入する粘土 粘性弱い 貝殻片混入														
10																							
11																							

（資料-3 関連）　別紙 3-1- 56

[Step2-1 調査　ボーリング柱状図－56]

ボーリング柱状図

調　査　名　中央卸売市場移転予定地における土壌・地下水汚染調査(Step2)業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	G２－８	調査位置	姫路市白浜町			北　緯	
発注機関	姫路市　産業局　中央卸売市場			調査期間	平成 28年 12月 1日 ～ 28年 12月 1日	東　経	
調査業者名	国際航業株式会社 電話（０３－３２８８－５７２２）	主任技師	佐藤徹朗	現場代理人	伊藤哲緒	コア鑑定者	伊藤哲緒	ボーリング責任者	塩地和平
孔口標高	T.P. +4.02m	角度	180°上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機	ＥＣＯ－３Ｖ	ハンマー落下用具	
総掘進長	10.00m								エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（～）	掘進月日
	3.42	0.60	0.60		埋土（礫混じり砂）	暗茶灰			細～粗砂主体 φ2～60mmの角～亜角礫少量混入 全体に良く締っている 0.4m付近土嚢袋片混入 含水少ない														
1	2.37	1.05	1.65		埋土（礫混じり粘土）	暗茶灰～黒灰			所々φ2～20mmの亜角礫混入 1.4～1.65m付近貝殻、腐植物、硝子片混入し黒灰を呈す														
2	1.77	0.60	2.25		埋土（礫混じり砂）	青灰			細～中砂主体 φ10～30mmの角～亜角礫点在 含水少ない														
	1.27	0.50	2.75		埋土（砂）	褐灰			細砂主体 木片混入 含水中位														
3	0.32	0.95	3.70		埋土（礫混じり砂）	暗灰			細～中砂主体 3.6～3.7m間φ100mmの硬質玉石混入 含水中位														
4																							
5																							
6					埋土（砂）	灰			細砂主体 貝殻片点在 含水中位														
7																							
	-3.88	4.20	7.90																				
8	-4.58	0.70	8.60		埋土（シルト混じり砂）	灰			微細～細砂主体 貝殻片点在 含水多い														
9					シルト混じり粘土	暗灰			比較的均質な粘土 粘性中位														
10	-5.98	1.40	10.00																				
11																							

（資料-3 関連）　別紙 3-1- 57

[Step2-1 調査　ボーリング柱状図－57]

ボーリング柱状図

調　査　名　中央卸売市場移転予定地における土壌・地下水汚染調査(Step2)業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	G３－５	調査位置	姫路市白浜町			北　緯	
発注機関	姫路市　産業局　中央卸売市場			調査期間	平成 28年 12月 6日 ～ 28年 12月 6日	東　経	
調査業者名	国際航業株式会社 電話（０３－３２８８－５７２２）	主任技師	佐藤徹朗	現場代理人	伊藤哲緒	コア鑑定者	伊藤哲緒	ボーリング責任者	林正人
孔口標高	T.P. +3.48m	角度	180°上 90° 下 0°	方向	北 0° 西 270° 東 90° 南 180°	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機	ＥＣＯ－３Ｖ	ハンマー落下用具	
総掘進長	10.00m								エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（　）	掘進月日
1	2.18	1.30	1.30		盛土（礫混じり砂）	暗茶灰～茶褐			細～粗砂主体 φ2～60mmの角～亜角礫少量混入 含水少ない														
2	1.18	1.00	2.30		埋土（礫混じり砂）	茶褐～暗茶灰			細～粗砂主体 φ2～60mmの角～亜角礫及び花崗岩片を少量混入 全体に良く締まっている 2.25m付近アスファルト片混入 含水少ない														
3	-0.67	1.85	4.15		埋土（砂）	暗茶灰～灰			細～中砂主体 φ2～30mmの角～亜角礫少量混入 貝殻片点在 含水少ない														
4	-5.32	4.65	8.80		埋土（砂）	灰			細砂主体 貝殻片点在 含水中位 7.0m付近より含水多くなる														
5	-6.52	1.20	10.00		砂混じり粘土	暗灰			微細～細砂少量混入する比較的均質な粘土 粘性中位 全体に軟らかいコンシステンシーを呈する 貝殻片点在														
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							

（資料-3 関連）　別紙 3-1- 58

[Step2-1 調査　ボーリング柱状図－58]

ボーリング柱状図

調　査　名　中央卸売市場移転予定地における土壌・地下水汚染調査(Step2)業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	G5-5	調査位置	姫路市白浜町			北緯	
発注機関	姫路市　産業局　中央卸売市場			調査期間	平成 28年 12月 1日 ～ 28年 12月 1日	東経	
調査業者名	国際航業株式会社 電話（03-3288-5722）	主任技師	佐藤徹朗	現場代理人	伊藤哲緒	コア鑑定者	伊藤哲緒	ボーリング責任者	新山忠隆
孔口標高	T.P. +4.09m	角度	180°上 90° 下 0°	方向	北 0° 西 270° 東 90° 南 180°	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機	ECO-3V	ハンマー落下用具	
総掘進長	10.00m								エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（～）	掘進月日
	3.69	0.40	0.40		盛土（礫混じり砂）	茶灰			細～粗砂主体 φ2～60mmの角～亜角礫少量混入 コンクリートガラ混入 含水少ない														
1																							
2	1.69	2.00	2.40		盛土（礫混じりシルト質砂）	灰			細～粗砂主体 φ2～50mmの角～亜角～亜円礫混入 2.3m付近アスファルト片混入														
3	0.34	1.35	3.75		埋土（礫混じり粘土質砂）	暗灰			微細～中砂主体 φ2～60mmの角～亜角礫混入 2.8～3.6m間弱い油臭あり 含水少ない														
4	-0.11	0.45	4.20		埋土（砂質粘土）	暗灰			微細～中砂を局所的に混入する粘土														
	-0.71	0.60	4.80		埋土（シルト混じり砂）	暗灰			細～中砂主体 貝殻片点在 含水中位														
5																							
6																							
7					埋土（砂）	暗茶灰～灰～暗茶灰			細砂主体 貝殻片点在 6.5m付近塊状に粘土混入 含水中位														
8																							
9	-5.61	4.90	9.70																				
10	-5.91	0.30	10.00		シルト混じり粘土	灰			比較的均質な粘土 粘性中位 全体に軟らかいコンシステンシーを呈する														
11																							

（資料-3 関連）　別紙 3-1- 59

[Step2-1 調査　ボーリング柱状図－59]

ボーリング柱状図

調　査　名　中央卸売市場移転予定地における土壌・地下水汚染調査(Step2)業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	G７－５	調査位置	姫路市白浜町			北　緯	
発注機関	姫路市　産業局　中央卸売市場			調査期間	平成 28年 12月 1日 ～ 28年 12月 1日	東　経	
調査業者名	国際航業株式会社 電話（03－3288－5722）	主任技師	佐藤徹朗	現場代理人	伊藤哲緒	コア鑑定者	伊藤哲緒	ボーリング責任者	潮田俊英
孔口標高	T.P. +3.17m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 西 270° 東 90° 南 180°	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機	エコプローブ	ハンマー落下用具	
総掘進長	10.00m								エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（　）	掘進月日
	2.37	0.80	0.80		盛土（礫混じり砂）	淡茶灰			中～粗砂主体 φ2～60mmの角～亜角礫少量混入 含水少ない														
1					埋土（礫混じりシルト質砂）	淡黄灰～淡茶灰			細～粗砂主体 φ2～70mmの角～亜角～亜円礫混入														
2																							
3	-0.33	2.70	3.50																				
4					埋土（砂）	灰～茶灰			細～中砂主体 貝殻片点在 含水中位														
5																							
6																							
7																							
8	-4.83	4.50	8.00																				
	-5.03	0.20	8.20		砂	灰			細砂主体 含水少ない														
9					シルト混じり粘土	灰			比較的均質な粘土 粘性中位 全体に軟らかいコンシステンシーを呈する														
10	-6.83	1.80	10.00																				
11																							

（資料-3 関連）　別紙 3-1- 60

[Step2-1 調査　ボーリング柱状図－60]

ボーリング柱状図

調　査　名　中央卸売市場移転予定地における土壌・地下水汚染調査(Step2)業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	G９－５	調査位置	姫路市白浜町			北　緯	
発注機関	姫路市　産業局　中央卸売市場			調査期間	平成 28年 11月 28日 ～ 28年 11月 28日	東　経	
調査業者名	国際航業株式会社 電話（０３－３２８８－５７２２）	主任技師	佐藤徹朗	現場代理人	伊藤哲緒	コア鑑定者 伊藤哲緒	ボーリング責任者 新山忠隆
孔口標高	T.P. +3.38m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°
総掘進長	10.00m					使用機種 試錐機	ECO－３V
						エンジン	ポンプ
						ハンマー落下用具	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（～）	掘進月日
1	2.08	1.30	1.30		盛土（礫混じり砂）	茶灰～暗茶灰			中～粗砂主体 φ2～80mmの角～亜角礫少量混入 含水少ない														
	1.58	0.50	1.80		埋土（礫混じりシルト質砂）	淡緑灰			細～粗砂主体 φ2～50mmの角～亜角礫少量混入 含水少ない														
2	1.18	0.40	2.20		埋土（礫混じり砂）	暗茶灰			中～粗砂主体 φ2～30mmの角～亜角礫少量混入 含水少ない														
3	0.23	0.95	3.15		埋土（シルト質砂）	暗灰			微細～中砂主体 φ2～40mmの角～亜角礫点在 全体にやや強い油臭あり 含水少ない														
4	-1.52	1.75	4.90		埋土（砂混じり粘土）	暗灰			微細砂少量混入する比較的均質な粘土 粘性強い														
5	-2.52	1.00	5.90		埋土（砂質シルト）	暗灰			局所的に微細砂混入する比較的均質なシルト 粘性中位 全体に軟らかいコンシステンシーを呈する														
6					シルト混じり粘土	暗灰			比較的均質な粘土 粘性中位 全体に軟らかいコンシステンシーを呈する														
7	-4.22	1.70	7.60																				
8	-5.17	0.95	8.55		粘土質砂	暗灰			細～中砂主体 上部中砂薄層状に挟む 含水中位														
9					砂	暗茶灰			細～中砂主体 貝殻片点在 含水中位														
10	-6.62	1.45	10.00																				
11																							

（資料-3 関連）　**別紙 3-1- 61**

[Step2-1 調査　ボーリング柱状図－61]

ボーリング柱状図

調　査　名　中央卸売市場移転予定地における土壌・地下水汚染調査(Step2)業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	G10-6	調査位置	姫路市白浜町			北緯	
発注機関	姫路市　産業局　中央卸売市場			調査期間	平成 28年 11月 26日 ～ 28年 11月 26日	東経	
調査業者名	国際航業株式会社 電話（03-3288-5722）	主任技師	佐藤徹朗	現場代理人	伊藤哲緒	コア鑑定者	伊藤哲緒	ボーリング責任者	新山忠隆
孔口標高	T.P. +3.49m	角度	180°上 90° 下 0°	方向	北 0° 西 270° 東 90° 南 180°	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機	ECO-3V	ハンマー落下用具	
総掘進長	10.00m								エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（～）	掘進月日
1	2.49	1.00	1.00		盛土（礫混じり砂）	暗茶灰			細～粗砂主体 φ2～50mmの角～亜角礫少量混入 全体に良く締まっている 含水少ない														
2	0.99	1.50	2.50		埋土（礫混じりシルト質砂）	茶褐～暗茶灰			細～粗砂主体 φ2～50mmの角～亜角礫少量混入 全体にやや締まっている 2.0m付近アスファルト片混入 含水少ない														
3	-1.11	2.10	4.60		埋土（シルト混じり砂）	暗灰			細～中砂主体 貝殻片点在 含水中位														
5	-4.01	2.90	7.50		シルト混じり粘土	暗灰			全体に軟らかく粘性中位 貝殻片点在														
8	-4.71	0.70	8.20		シルト混じり砂	暗灰			細砂主体 貝殻片点在 含水中位														
9	-6.51	1.80	10.00		砂	暗灰			細～中砂主体 貝殻片点在 含水中位														
10																							
11																							

（資料-3 関連）　別紙 3-1- 62

[Step2-1 調査　ボーリング柱状図－62]

ボーリング柱状図

調　査　名　中央卸売市場移転予定地における土壌・地下水汚染調査(Step2)業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	G11-1	調査位置	姫路市白浜町			北緯	
発注機関	姫路市　産業局　中央卸売市場			調査期間	平成 28年 11月 26日 ～ 28年 11月 26日	東経	
調査業者名	国際航業株式会社 電話（03-3288-5722）	主任技師	佐藤徹朗	現場代理人	伊藤哲緒	コア鑑定者 伊藤哲緒	ボーリング責任者 新山忠隆
孔口標高	T.P. +3.48m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°
総掘進長	10.00m	使用機種	試錐機	ECO-3V	ハンマー落下用具		
			エンジン		ポンプ		

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（～）	掘進月日
1	2.48	1.00	1.00		盛土（礫混じり砂）	淡茶灰～暗茶灰			細～粗砂主体 φ2～50mmの角～亜角礫少量混入 全体に良く締まっている 含水少ない														
	1.68	0.80	1.80		埋土（礫混じり砂）	淡緑灰～灰			細～粗砂主体 φ2～50mmの角～亜角礫少量混入 全体に良く締まっている 含水少ない														
2																							
3					埋土（砂質粘土）	暗灰			局所的に微細～細砂混入する比較的均質な粘土 粘性中位 全体に軟らかいコンシステンシーを呈する 貝殻片点在																
4	-1.02	2.70	4.50																				
5	-1.67	0.65	5.15		シルト混じり粘土	暗灰			比較的均質な粘土 粘性中位 全体に軟らかいコンシステンシーを呈する 5.1m付近若干の微細砂含む															
	-2.12	0.45	5.60		粘土質砂	暗灰			微細～細砂主体 貝殻片点在 含水少ない														
6	-3.17	1.05	6.65		砂	暗灰			細砂主体 5.0～5.2m間シルト混り粘土挟む 貝殻片点在 含水中位														
7																							
8					砂	暗茶灰～淡茶褐～暗灰			細～中砂主体 貝殻片点在 含水中位														
9	-5.57	2.40	9.05																				
	-6.52	0.95	10.00		シルト混じり砂	暗灰			細～中砂主体 貝殻片点在 含水中位														
10																							
11																							

（資料-3 関連）　**別紙 3-1- 63**

[Step2-1 調査　ボーリング柱状図－63]

ボーリング柱状図

調　査　名　中央卸売市場移転予定地における土壌・地下水汚染調査(Step2)業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	G11-3a	調査位置	姫路市白浜町			北　緯	
発注機関	姫路市　産業局　中央卸売市場			調査期間	平成 28年 11月 26日 ～ 28年 11月 26日	東　経	
調査業者名	国際航業株式会社 電話（03-3288-5722）	主任技師	佐藤徹朗	現場代理人	伊藤哲緒	コア鑑定者 伊藤哲緒	ボーリング責任者 新山忠隆
孔口標高	T.P. +3.52m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 90° 東 180° 南 270° 西	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°
総掘進長	10.00m					使用機種 試錐機	ECO-3V
						エンジン	ポンプ
						ハンマー落下用具	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（　）	掘進月日
1	2.62	0.90	0.90		盛土（礫混じり砂）	茶褐			中～粗砂主体 φ2～60mmの角～亜角～亜円礫混入 全体に良く締まっている 含水少ない														
	1.97	0.65	1.55		埋土（礫混じり砂）	淡緑灰～茶褐			細～粗砂主体 φ2～50mmの角～亜角礫少量混入 全体に良く締まっている 含水少ない														
2																							
3																							
4					埋土（砂礫）	淡茶灰～暗灰			φ2～50mm程の角～亜角礫主体 全体にφ50～150mm程の角礫及び花崗岩を多く混入 含水多い														
5	-2.08	4.05	5.60																				
6	-3.03	0.95	6.55		シルト混じり粘土	暗灰			全体に軟らかく粘性中位														
7	-4.28	1.25	7.80		砂質粘土	暗灰			全体に軟らかく粘性中位 微細～細砂をシーム状、塊状と不規則に含む														
8																							
9					砂	暗灰			細～中砂主体 全体に若干の細粒分含む 貝殻片点在 含水中位														
10	-6.48	2.20	10.00																				
11																							

（資料-3 関連）　別紙 3-1- 64

[Step2-1 調査　ボーリング柱状図－64]

ボーリング柱状図

調　査　名　中央卸売市場移転予定地における土壌・地下水汚染調査(Step2)業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	G11-5	調査位置	姫路市白浜町			北緯	
発注機関	姫路市　産業局　中央卸売市場			調査期間	平成 28年 11月 26日 ～ 28年 11月 26日	東経	
調査業者名	国際航業株式会社 電話（03-3288-5722）	主任技師	佐藤徹朗	現場代理人	伊藤哲緒	コア鑑定者	伊藤哲緒	ボーリング責任者	新山忠隆
孔口標高	T.P. +3.55m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機	ECO-3V	ハンマー落下用具	
総掘進長	10.00m								エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（～）	掘進月日
1	2.55	1.00	1.00		盛土（礫混じり砂）	淡茶褐			細～粗砂主体 φ2～50mmの角～亜角礫少量混入 全体に良く締まっている 含水少ない														
	1.85	0.70	1.70		埋土（礫混じり砂）	茶灰			細～粗砂主体 φ2～50mmの角～亜角礫少量混入 含水少ない														
2					埋土（砂）	暗茶灰			細～中砂主体 φ2～30mmの角～亜角礫点在 貝殻片点在 含水少ない														
3	0.25	1.60	3.30																				
4	-1.25	1.50	4.80		埋土（シルト質砂）	暗灰			微細～細砂主体 貝殻片点在 含水多い														
5	-2.15	0.90	5.70		シルト混じり粘土	暗灰			粘性中位 全体に軟らかいコンシステンシーを呈する 貝殻片点在														
6	-2.40	0.25	5.95		シルト混じり砂	暗灰			微細～細砂主体 不規則にシルト含む 貝殻片点在 含水少ない														
	-3.05	0.65	6.60		砂	暗茶灰			細砂主体 貝殻片点在 含水中位														
7					砂	茶灰～暗茶灰			細～中砂主体 貝殻片点在 含水中位														
8																							
9	-5.75	2.70	9.30																				
	-6.45	0.70	10.00		シルト混じり砂	暗灰			細～中砂主体 貝殻片点在 含水中位														
10																							
11																							

（資料-3 関連）　別紙 3-1- 65

[Step2-1 調査　ボーリング柱状図－65]

ボーリング柱状図

調　査　名　中央卸売市場移転予定地における土壌・地下水汚染調査(Step2)業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	G11-6	調査位置	姫路市白浜町			北　緯	
発注機関	姫路市　産業局　中央卸売市場			調査期間	平成 28年 11月 26日 ～ 28年 11月 26日	東　経	
調査業者名	国際航業株式会社 電話（03-3288-5722）	主任技師	佐藤徹朗	現場代理人	伊藤哲緒	コア鑑定者	伊藤哲緒	ボーリング責任者	新山忠隆
孔口標高	T.P. +3.55m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機	ECO-3V	ハンマー落下用具	
総掘進長	10.00m								エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（～）	掘進月日
1	2.75	0.80	0.80		盛土（礫混じり砂）	暗茶褐			細～粗砂主体 φ2～50mmの角～亜角～亜円礫混入 全体に良く締まっている														
	2.00	0.75	1.55		埋土（礫混じり砂）	淡褐灰～暗茶灰			細～粗砂主体 φ2～50mmの角～亜角礫少量混入 全体に良く締まっている 含水少ない														
2																							
3																							
4					埋土（砂礫）	暗茶灰			φ2～50mmの角～亜角礫主体 細～中砂混入 φ50～150mm程の礫及び花崗岩を多く混入 含水多い														
5	-2.15	4.15	5.70																				
6	-3.10	0.95	6.65		シルト混じり粘土	暗灰			比較的均質な粘土 粘性中位 全体に軟らかいコンシステンシーを呈する 貝殻片点在														
7	-4.05	0.95	7.60		砂質粘土	暗灰			全体に軟らかく粘性中位 微細～細砂を不規則に混入														
8	-4.50	0.45	8.05		シルト混じり砂	暗灰			細砂主体 貝殻片点在 含水中位														
9					砂	暗灰			細～中砂主体 貝殻片点在 含水中位														
10	-6.45	1.95	10.00																				
11																							

（資料-3 関連）　別紙 3-1- 66

[Step2-1 調査　ボーリング柱状図－66]

ボーリング柱状図

調　査　名　中央卸売市場移転予定地における土壌・地下水汚染調査(Step2)業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	G13-5	調査位置	姫路市白浜町			北緯	
発注機関	姫路市　産業局　中央卸売市場			調査期間	平成 28年 11月 24日 ～ 28年 11月 24日	東経	
調査業者名	国際航業株式会社 電話（03-3288-5722）	主任技師	佐藤徹朗	現場代理人	伊藤哲緒	コア鑑定者	伊藤哲緒	ボーリング責任者	新山忠隆
孔口標高	T.P. +3.78m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機	ECO-3V	ハンマー落下用具	
総掘進長	10.00m								エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（　）	掘進月日
1	2.48	1.30	1.30		盛土（礫混じり砂）	暗茶灰～淡黄褐			細～粗砂主体 φ2～60mmの角～亜角～亜円礫混入 全体に良く締まっている														
2	1.33	1.15	2.45		埋土（礫混じりシルト質砂）	暗灰			微細～細砂主体 φ2～40mmの角～亜角礫点在 含水少ない														
3					埋土（シルト混じり砂）	暗灰			微細～細砂主体 3.4～3.7m間シルト質砂挟む φ10～30mm程の亜角礫点在 4.3m付近薄層状に粘土挟む 貝殻片点在 含水中位														
4	-0.92	2.25	4.70																				
5	-1.87	0.95	5.65		シルト混じり粘土	暗灰			比較的均質な粘土 粘性中位 全体に軟らかいコンシステンシーを呈する														
6	-3.22	1.35	7.00		砂	茶灰			細砂主体 貝殻片点在 含水中位														
7																							
8					砂	茶灰～暗茶灰			中砂主体 下層部に従い粗粒分やや粗くなる 貝殻片点在 含水中位														
9																							
10	-6.22	3.00	10.00																				
11																							

（資料-3 関連）　別紙 3-1- 67

[Step2-1 調査　ボーリング柱状図－67]

ボーリング柱状図

調　査　名　中央卸売市場移転予定地における土壌・地下水汚染調査(Step2)業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	G15-5	調査位置	姫路市白浜町					北緯	
発注機関	姫路市　産業局　中央卸売市場			調査期間	平成 28年 12月 3日 ～ 28年 12月 3日			東経	
調査業者名	国際航業株式会社 電話（03-3288-5722）	主任技師	佐藤徹朗	現場代理人	伊藤哲緒	コア鑑定者	伊藤哲緒	ボーリング責任者	塩地和平
孔口標高	T.P. +3.22m	角度	180°上 90° 下 0°	方向	北 0° 西 270° 東 90° 南 180°	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種 試錐機	ECO-3V　ハンマー落下用具
総掘進長	10.00m							エンジン	ポンプ

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（　）	掘進月日
	2.32	0.90	0.90		盛土（混粘土混じり砂礫）	淡褐灰			細～中砂主体 φ2～70mmの角～亜角礫主体 全体に良く締まっている 含水少ない														
1																							
2																							
3					埋土（玉石混じり砂礫）	黄褐灰			細～中砂主体 φ2～50mmの角～亜角礫少量混入 2.0m以深φ100mm級の花崗岩質玉石点在 5.4mで玉石混入少なくなる 含水少ない																
4																							
5	-2.38	4.70	5.60																				
6					砂	褐灰～暗灰			細砂主体 若干の細粒分含む 含水多い														
7																							
8																							
9																							
10	-6.78	4.40	10.00																				
11																							

（資料-3 関連）　別紙 3-1- 68

[Step2-1 調査　ボーリング柱状図－68]

ボーリング柱状図

調　査　名　中央卸売市場移転予定地における土壌・地下水汚染調査(Step2)業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	H2－8	調査位置	姫路市白浜町			北緯	
発注機関	姫路市　産業局　中央卸売市場			調査期間	平成 28年 12月 1日 ～ 28年 12月 1日	東経	
調査業者名	国際航業株式会社 電話（03-3288-5722）	主任技師	佐藤徹朗	現場代理人	伊藤哲緒	コア鑑定者	伊藤哲緒	ボーリング責任者	塩地和平
孔口標高	T.P. +4.21m	角度	180° 上 下 0° 90°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機	ECO-3V	ハンマー落下用具	
総掘進長	10.00m								エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（～）	掘進月日
1	2.75	1.45	1.45		埋土（礫混じり砂）	暗茶灰～暗茶褐			細～粗砂主体 φ2～50mmの角～亜角礫少量混入 0.6m以深礫の混入少なくなる 含水少ない														
2	0.61	2.15	3.60		埋土（礫混じり粘土質砂）	暗茶灰～暗灰			微細～中砂主体 φ2～50mmの角～亜角礫少量混入 3.5～3.6m間φ100mmの玉石混入 含水少ない														
3	-0.29	0.90	4.50		埋土（シルト混じり砂）	暗灰			細～粗砂主体 含水中位～多い														
4	-2.79	2.50	7.00		埋土（砂）	暗灰			細～中砂主体 貝殻片点在 含水中位～多い														
5	-3.39	0.60	7.60		埋土（シルト混じり砂）	暗灰			細～微細砂主体 全体にシルト混入 下部に伴いシルト多く混入														
6	-4.59	1.20	8.80		埋土（礫混じり砂混じり粘土）	黒灰～暗灰			全体に細～中砂混入する粘土 所々φ5～20mmの亜角礫混入 8.0m煉瓦塊混入														
7	-5.79	1.20	10.00		シルト混じり粘土	暗灰～黒灰			全体にシルト分混入する均質な粘土 9.3m付近局所的に木片混入 9.5m以深粘性強くなる														
8																							
9																							
10																							
11																							

（資料-3 関連）　別紙 3-1- 69

[Step2-1 調査　ボーリング柱状図－69]

ボーリング柱状図

調　査　名　中央卸売市場移転予定地における土壌・地下水汚染調査(Step2)業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	H3－5	調査位置	姫路市白浜町			北　緯	
発注機関	姫路市　産業局　中央卸売市場			調査期間	平成 28年 12月 1日 ～ 28年 12月 1日	東　経	
調査業者名	国際航業株式会社 電話（03-3288-5722）	主任技師	佐藤徹朗	現場代理人	伊藤哲緒	コア鑑定者	伊藤哲緒	ボーリング責任者	塩地和平
孔口標高	T.P. +2.82m	角度	180°上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機	ECO-3V	ハンマー落下用具	
総掘進長	10.00m								エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（～）	掘進月日
1	1.72	1.10	1.10		埋土（礫混じり砂）	黄褐			中～粗砂主体 φ2～30mmの角～亜角礫少量混入 含水少ない														
2	0.42	1.30	2.40		埋土（礫混じりシルト質砂）	灰			微細～中砂主体 φ2～50mmの角～亜角礫少量混入 全体に良く締っている 含水少ない														
3																							
4					埋土（砂）	灰～暗灰～灰			細～中砂主体 貝殻片点在 含水中位														
5																							
6	-3.08	3.50	5.90		埋土（砂質粘土）	暗茶灰			全体に微細～細砂を不規則に混入する粘土 粘性中位 φ2～20mm程の角～亜角礫点在														
7	-4.18	1.10	7.00																				
8	-5.93	1.75	8.75		砂混じり粘土	暗灰			微細～細砂少量混入する比較的均質な粘土 粘性強い 貝殻片点在														
9	-7.18	1.25	10.00		砂	暗茶灰			細～中砂主体 貝殻片点在 含水中位														
10																							
11																							

（資料-3 関連）　別紙 3-1- 70

[Step2-1 調査　ボーリング柱状図－70]

ボーリング柱状図

調　査　名　中央卸売市場移転予定地における土壌・地下水汚染調査(Step2)業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	H４－５	調査位置	姫路市白浜町			北　緯	
発注機関	姫路市　産業局　中央卸売市場			調査期間	平成 28年 12月 1日 ～ 28年 12月 1日	東　経	
調査業者名	国際航業株式会社 電話（０３－３２８８－５７２２）	主任技師	佐藤徹朗	現場代理人	伊藤哲緒	コア鑑定者 伊藤哲緒	ボーリング責任者 新山忠隆
孔口標高	T.P. +4.72m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°
総掘進長	10.00m					使用機種	試錐機 ECO－３V　ハンマー落下用具
							エンジン　ポンプ

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日
1					盛土（シルト混じり砂礫）	淡灰褐～暗灰			φ2～50mm程の角～亜角礫主体 細～粗砂混入 0.5～1.6m間、1.9～2.4m間油臭あり 含水少ない	
2	2.32	2.40	2.40							
	1.92	0.40	2.80		埋土（シルト質砂礫）	淡黄灰			φ2～50mm程の角～亜角礫主体 細～中砂混入 含水少ない	
3	1.37	0.55	3.35		埋土（礫混じり砂）	淡褐灰			細～中砂主体 φ2～30mm程の角～亜角礫混入 強い油臭あり 含水中位	
4	0.72	0.65	4.00		埋土（礫混じり砂質シルト）	暗灰			微細～細砂混入するシルト φ2～40mm程の角～亜角礫点在 弱い油臭あり	
	-0.13	0.85	4.85		埋土（シルト混じり砂）	暗灰			細砂主体 貝殻片混入 含水中位	
5	-0.63	0.50	5.35		埋土（砂）	黒灰～暗灰			中～粗砂主体 貝殻片混入 含水中位	
6					埋土（砂）	灰			細砂主体 貝殻片点在 含水多くやや緩い	
7										
8										
9	-4.83	4.20	9.55							
10	-5.28	0.45	10.00		埋土（シルト混じり粘土）	灰			全体に比較的均質な粘土 粘性中位	
11										

標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60

原位置試験 深度 (m)	試験名および結果

試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（　）	掘進月日

（資料-3 関連）　別紙 3-1- 71

[Step2-1 調査　ボーリング柱状図－71]

ボーリング柱状図

調　査　名　中央卸売市場移転予定地における土壌・地下水汚染調査(Step2)業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	H5-5	調査位置	姫路市白浜町			北緯	
発注機関	姫路市　産業局　中央卸売市場			調査期間	平成 28年 12月 1日 ～ 28年 12月 1日	東経	
調査業者名	国際航業株式会社 電話（03-3288-5722）	主任技師	佐藤徹朗	現場代理人	伊藤哲緒	コア鑑定者	伊藤哲緒	ボーリング責任者	新山忠隆
孔口標高	T.P. +4.74m	角度	180°上 90° 下 0°	方向	北 0° 西 270° 東 90° 南 180°	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機	ECO-3V	ハンマー落下用具	
総掘進長	10.00m								エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（～）	掘進月日
1					盛土（礫混じりシルト質砂）	暗茶灰～灰			細～粗砂主体 φ2～60mmの角～亜角礫少量混入 含水少ない														
2	2.54	2.20	2.20																				
	2.19	0.35	2.55		埋土（礫混じり砂）	淡黄灰			中～粗砂主体 φ2～30mmの角～亜角礫混入 含水少ない														
3	1.29	0.90	3.45		埋土（礫混じり砂）	赤褐灰			細砂主体 φ2～30mmの角～亜角礫少量混入 弱い油臭あり 含水少ない														
	0.89	0.40	3.85		埋土（砂質シルト）	暗灰			局所的に微細～細砂混入するシルト														
4	-0.16	1.05	4.90		埋土（シルト混じり砂）	灰			細砂主体 貝殻片点在 含水少ない														
5	-0.46	0.30	5.20		埋土（砂）	暗灰			中～粗砂主体 貝殻片混入 含水中位														
6					埋土（砂）	暗灰～灰			細砂主体 貝殻片点在 含水中位														
7																							
8	-3.56	3.10	8.30																				
9	-4.76	1.20	9.50		埋土（シルト混じり砂）	暗灰			微細～細砂主体 貝殻片点在 含水中位～多い														
	-5.16	0.40	9.90		埋土（砂）	暗茶灰			細～中砂主体 含水中位														
10	-5.26	0.10	10.00		砂混じり粘土	暗灰			局所的に微細砂混入する比較的均質な粘土														
11																							

（資料-3 関連）　別紙 3-1- 72

[Step2-1 調査　ボーリング柱状図－72]

ボーリング柱状図

調　査　名　中央卸売市場移転予定地における土壌・地下水汚染調査(Step2)業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	H6-5	調査位置	姫路市白浜町			北緯	
発注機関	姫路市　産業局　中央卸売市場			調査期間	平成 28年 12月 1日 ～ 28年 12月 1日	東経	
調査業者名	国際航業株式会社 電話（03-3288-5722）	主任技師	佐藤徹朗	現場代理人	伊藤哲緒	コア鑑定者	伊藤哲緒	ボーリング責任者	新山忠隆
孔口標高	T.P. +4.76m	角度	180°上 90° 下 0°	方向	北 0° 西 270° 東 90° 南 180°	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機	ECO-3V	ハンマー落下用具	
総掘進長	10.00m								エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（～）	掘進月日
1	3.71	1.05	1.05		盛土（礫混じりシルト質砂）	茶褐～灰			細～粗砂主体 φ2～60mmの角～亜角～亜円礫少量混入 含水少ない														
2	1.96	1.75	2.80		盛土（礫混じりシルト質砂）	灰～茶灰～黒灰			細～粗砂主体 φ2～50mmの角～亜角礫少量混入 含水少ない														
3	0.51	1.45	4.25		埋土（礫混じり粘土質砂）	黒灰			微細～中砂主体 φ2～50mmの角～亜角礫少量混入 若干のヘドロ臭あり 含水少ない														
5	-1.44	1.95	6.20		埋土（砂）	黒灰～灰			細～中砂主体 貝殻片少量混入 含水中位														
7	-3.94	2.50	8.70		埋土（砂）	灰～暗茶灰			細砂主体 貝殻片点在 5.3m付近塊状に粘土混入 含水中位														
9	-4.34	0.40	9.10		埋土（砂混じりシルト）	暗灰			微細砂少量混入する比較的均質なシルト 粘性強い														
10	-5.24	0.90	10.00		シルト混じり粘土				比較的均質な粘土 粘性中位 全体に軟らかくコンシステンシーを呈する 貝殻片点在														

（資料-3 関連）　別紙 3-1- 73

[Step2-1 調査　ボーリング柱状図－73]

ボーリング柱状図

調　査　名　中央卸売市場移転予定地における土壌・地下水汚染調査(Step2)業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	H７－５	調査位置	姫路市白浜町			北　緯	
発注機関	姫路市　産業局　中央卸売市場			調査期間	平成 28年 12月 5日 ～ 28年 12月 5日	東　経	
調査業者名	国際航業株式会社 電話（03－3288－5722）	主任技師	佐藤徹朗	現場代理人	伊藤哲緒	コア鑑定者	伊藤哲緒	ボーリング責任者	潮田俊英
孔口標高	T.P. +3.32m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機	エコプローブ	ハンマー落下用具	
総掘進長	10.00m								エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（～）	掘進月日
1	2.42	0.90	0.90		盛土（じゃり混り砂）	暗茶灰			細～粗砂主体 φ2～60mmの角～亜角礫少量混入 全体に良く締まっている 含水少ない														
	1.82	0.60	1.50		埋土（じゃり混り砂）	淡褐灰			細～粗砂主体 φ2～50mmの角～亜角礫少量混入 含水少ない														
2					埋土（礫混じりシルト質砂）	暗灰			細～粗砂主体 φ2～60mmの角～亜角礫少量混入 含水少ない														
3	-0.38	2.20	3.70																				
4					埋土（砂）	灰			細～中砂主体 貝殻片混入 含水中位														
5																							
6																							
7	-3.68	3.30	7.00																				
	-4.18	0.50	7.50		埋土（シルト質砂）	灰			微細～細砂主体 含水少ない														
8					砂混じり粘土	灰～暗灰			局所的に微細砂混入する比較的均質な粘土 粘性中位 全体に軟らかいコンシステンシーを呈する														
9																							
10	-6.68	2.50	10.00																				
11																							

（資料-3 関連）　別紙 3-1- 74

[Step2-1 調査　ボーリング柱状図－74]

ボーリング柱状図

調　査　名　中央卸売市場移転予定地における土壌・地下水汚染調査(Step2)業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	H8-5	調査位置	姫路市白浜町					北緯	
発注機関	姫路市　産業局　中央卸売市場			調査期間	平成 28年 11月 28日 ～ 28年 11月 28日			東経	
調査業者名	国際航業株式会社 電話（03-3288-5722）	主任技師	佐藤徹朗	現場代理人	伊藤哲緒	コア鑑定者	伊藤哲緒	ボーリング責任者	新山忠隆
孔口標高	T.P. +3.35m	角度	180°上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種 試錐機	ECO-3V
総掘進長	10.00m							ハンマー落下用具	
								エンジン	ポンプ

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（　）	掘進月日
1	2.05	1.30	1.30		盛土（礫混じり砂）	淡茶褐～淡青灰			中～粗砂主体 φ2～50mmの角～亜角～亜円礫少量混入 含水少ない														
2	0.75	1.30	2.60		埋土（礫混じり砂）	淡青灰～暗茶灰			中～粗砂主体 φ2～30mmの角～亜角礫少量混入 煉瓦片混入 含水少ない														
3	-2.00	2.75	5.35		埋土（礫混じりシルト質砂）	暗茶褐～暗灰～淡褐灰			細～粗砂主体 φ2～50mmの角～亜角礫少量混入 不規則にシルト含む 含水少ない														
6	-3.95	1.95	7.30		埋土（シルト混じり砂）	暗灰			微細～中砂主体 貝殻片点在 含水非常に多い														
8	-5.05	1.10	8.40		埋土（シルト質砂）	暗灰			微細砂主体 φ10～50mmの角～亜角礫点在 含水中位														
9	-6.65	1.60	10.00		砂混じり粘土	暗灰			局所的に微細砂混入する比較的均質な粘土 粘性中位 全体に軟らかいコンシステンシーを呈する 貝殻片点在														

（資料-3 関連）　別紙 3-1- 75

[Step2-1 調査　ボーリング柱状図－75]

ボーリング柱状図

調　査　名　中央卸売市場移転予定地における土壌・地下水汚染調査(Step2)業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	H９－５	調査位置	姫路市白浜町			北　緯	
発注機関	姫路市　産業局　中央卸売市場			調査期間	平成 28年 11月 28日 ～ 28年 11月 28日	東　経	
調査業者名	国際航業株式会社 電話（０３－３２８８－５７２２）	主任技師	佐藤徹朗	現場代理人	伊藤哲緒	コア鑑定者	伊藤哲緒	ボーリング責任者	新山忠隆
孔口標高	T.P. +3.44m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機	ＥＣＯ－３Ｖ	ハンマー落下用具	
総掘進長	10.00m								エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（～）	掘進月日
1	3.24	0.20	0.20		盛土（シルト混じり砂）	淡褐灰			細～中砂主体 φ2～40mmの角～亜角礫主体														
	2.94	0.30	0.50		盛土（砂混じりシルト）	灰			φ10～30mmの亜角礫混入														
2					埋土（礫混じり砂）	褐灰			細～中砂主体 φ2～30mmの角～亜角礫混入 含水少ない														
	1.24	1.70	2.20		埋土（シルト混じり砂）	暗褐灰			細～中砂主体 φ2～30mmの角～亜角礫点在 含水少ない														
3	0.44	0.80	3.00		埋土（礫混じりシルト質砂）	暗灰			微細～細砂主体 所々シルト優勢である φ2～40mmの亜角～亜円礫点在 含水少ない														
4																							
5																							
6	-2.46	2.90	5.90		埋土（砂混じりシルト）	暗灰			砂混りシルトよりなる埋土 含水中位で軟質														
	-2.96	0.50	6.40		埋土（粘土質シルト）	暗灰			均質な粘土質シルトよりなる埋土 貝殻片微量混入														
7																							
8	-5.01	2.05	8.45		埋土（砂混じりシルト）	暗灰			砂混りシルトよりなる埋土 含水中～多で軟質														
9	-5.56	0.55	9.00		埋土（シルト混じり砂）	暗灰			細～中砂主体														
	-5.86	0.30	9.30		砂	灰			細砂主体 貝殻片点在 含水中位														
10	-6.56	0.70	10.00																				
11																							