（資料-2 及び 3 関連）　別紙 2-2- 1

[Step2-3 調査　ボーリング柱状図－1]

ボーリング柱状図

調　査　名　中央卸売市場移転予定地における土壌・地下水汚染調査(Step2)業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	H9-3	調査位置	姫路市白浜町			北緯	
発注機関	姫路市　産業局　中央卸売市場			調査期間	平成 29年 3月 3日 ～ 29年 3月 3日	東経	
調査業者名	国際航業株式会社 電話（03-3288-5722）	主任技師	佐藤徹朗	現場代理人	伊藤哲緒	コア鑑定者	伊藤哲緒	ボーリング責任者	新山忠隆
孔口標高	TP +3.35m	角度	180°上 90° 下 0°	方向	北 0° 西 270° 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 水平 90° 0°	使用機種	試錐機	ECO-3V	ハンマー落下用具	
総掘進長	10.15m								エンジン		ポンプ	

標尺(m)	標高(m)	層厚(m)	深度(m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度(m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量(cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度(m)	試験名および結果	試料 深度(m)	試料番号	採取方法	室内試験（～）	掘進月日
	3.20	0.15	0.15		被覆物				アスファルト														
1	2.50	0.70	0.85		盛土（シルト混り砂礫）	淡褐灰			礫～中砂主体 φ2～40mmの角～亜角礫主体														
2	0.55	1.95	2.80		埋土（礫混り砂）	褐灰			礫～中砂主体 φ2～30mmの角～亜角礫混入 含水少ない														
3	-0.30	0.85	3.65		埋土（シルト混り砂）	暗褐灰			礫～中砂主体 φ2～30mmの角～亜角礫点在 含水少ない														
4	-0.40	0.10	3.75		埋土（礫混りシルト質砂）	暗灰			微礫～細砂主体 所々シルト優勢である φ2～40mmの亜角～亜円礫点在 含水少ない														
5					埋土（砂混りシルト）	暗灰			砂混りシルトよりなる埋土 6.15m付近細砂少量含む 貝殻片点在 含水中位で軟質														
6	-3.20	2.80	6.55																				
7					砂混り粘土	暗灰			全体に微細砂少量含む比較的均質な粘土 貝殻片点在 粘性中位														
8	-4.80	1.60	8.15																				
9	-5.60	0.80	8.95		砂	灰			細砂主体 貝殻片点在 含水多い														
10	-6.80	1.20	10.15		砂	灰			礫～中砂主体 貝殻片少量混入 含水中位														3/3
11																							
12																							

（資料-2 及び 3 関連）　別紙 2-2- 2

[Step2-3 調査　ボーリング柱状図－2]

ボーリング柱状図

調　査　名　中央卸売市場移転予定地における土壌・地下水汚染調査(Step2)業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	H9－6	調査位置	姫路市白浜町			北緯	
発注機関	姫路市　産業局　中央卸売市場			調査期間	平成 29年 3月 3日 ～ 29年 3月 3日	東経	
調査業者名	国際航業株式会社 電話（03-3288-5722）	主任技師	佐藤徹朗	現場代理人	伊藤哲緒	コア鑑定者	伊藤哲緒	ボーリング責任者	新山忠隆
孔口標高	TP +3.31m	角度	180°上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機	ECO-3V	ハンマー落下用具	
総掘進長	10.00m								エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度(m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量(cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度(m)	試験名および結果	試料 深度(m)	試料番号	採取方法	室内試験（～）	掘進月日
1	2.71	0.60	0.60		盛土（シルト混り砂礫）	淡褐灰			礫～中砂主体 φ2～40mmの角～亜角礫主体														
2	1.31	1.40	2.00		埋土（礫混り砂）	淡青灰／褐灰			礫～中砂主体 φ2～30mmの角～亜角礫混入 含水少ない														
3	-0.69	2.00	4.00		埋土（礫混りシルト質砂）	暗灰			微礫～細砂主体 所々シルト優勢である φ2～40mmの亜角～亜円礫点在 2.9m以深粘土混入 含水少ない														
4																							
5	-2.99	2.30	6.30		埋土（砂混りシルト）	暗灰			全体に微細砂少量混入する比較的均質なシルト 粘性中位 6.0m付近より微細砂やや多く含む														
6																							
7	-4.49	1.50	7.80		埋土（シルト混り粘土）	暗灰			比較的均質な粘土 粘性中位 貝殻片点在														
8	-4.69	0.20	8.00		砂混り粘土	暗灰			細砂少量混入する比較的均質な粘土														
9					砂	灰			礫～中砂主体 9.7m付近シーム状に砂混り粘土挟む 貝殻片点在 含水中位														
10	-6.69	2.00	10.00																				3/1
11																							
12																							

（資料-2 及び 3 関連）　別紙 2-2- 3

[Step2-3 調査　ボーリング柱状図－3]

ボーリング柱状図

調　査　名　中央卸売市場移転予定地における土壌・地下水汚染調査(Step2)業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	J7－8	調査位置	姫路市白浜町	北緯	
発注機関	姫路市　産業局　中央卸売市場	調査期間	平成 29年 3月 3日 ～ 29年 3月 3日	東経	
調査業者名	国際航業株式会社 電話（03-3288-5722）	主任技師	佐藤徹朗	現場代理人	伊藤哲緒
				コア鑑定者	伊藤哲緒
				ボーリング責任者	新山忠隆
孔口標高	TP +3.41m	角度	180°上 90° 下0°	方向	北0° 270°西 90°東 180°南
総掘進長	10.00m	地盤勾配	水平0° 鉛直90°	使用機種	試錐機：EC0-3V　ハンマー落下用具：
					エンジン：　ポンプ：

標尺(m)	標高(m)	層厚(m)	深度(m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度(m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量(cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度(m)	試験名および結果	試料 深度(m)	試料番号	採取 採取方法	室内試験（　）	掘進月日
1	2.41	1.00	1.00		盛土（礫混りシルト質砂）	灰			礫～粗砂主体 φ2～60mmの角～亜角礫少量混入 全体に良く締っている 含水少ない														
2	0.61	1.80	2.80		埋土（礫混り砂）	茶灰			中～粗砂主体 φ2～50mmの角～亜角礫少量混入 含水少ない														
3	-0.99	1.60	4.40		埋土（礫混りシルト質砂）	灰			微礫～中砂主体 φ2～30mmの角～亜角礫点在 下部粘性土分多くなる 3.8m付近石灰混入 4.0～4.4m間細砂 瓦片混入 4.0m付近木片混入 含水中位														
4																							
5																							
6																							
7					埋土（シルト混り粘土）	灰			全体に比較的均質な粘土 粘性中位 所々ポケット状、パイプ状を不規則に細砂混入 7.2～7.3m間細砂挟む 貝殻片点在														
8	-4.59	3.60	8.00																				
	-5.34	0.75	8.75		シルト混り粘土	灰			比較的均質な粘土 粘性中位 貝殻片点在														
9	-5.99	0.65	9.40		砂混り粘土	灰			不規則に細砂混入する比較的均質な粘土 粘性中位														
10	-6.59	0.60	10.00		砂	灰			細砂主体 貝殻片点在 含水中位														5/31
11																							
12																							

（資料-2 及び 3 関連）　別紙 2-2- 4

[Step2-3 調査　ボーリング柱状図－4]

ボーリング柱状図

調　査　名　中央卸売市場移転予定地における土壌・地下水汚染調査(Step2)業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	J10-1	調査位置	姫路市白浜町			北緯	
発注機関	姫路市　産業局　中央卸売市場			調査期間	平成 29年 3月 2日 ～ 29年 3月 2日	東経	
調査業者名	国際航業株式会社 電話（03-3288-5722）	主任技師	佐藤徹朗	現場代理人	伊藤哲緒	コア鑑定者	伊藤哲緒	ボーリング責任者	新山忠隆
孔口標高	TP +3.64m	角度	180°上 90° 下0°	方向	270°西 0°北 90°東 180°南	地盤勾配	鉛直90° 水平0°	使用機種	試錐機	ECO-3V	ハンマー落下用具	
総掘進長	10.00m								エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度(m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量(cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度(m)	試験名および結果	試料 深度(m)	試料番号	採取方法	室内試験（～）	掘進月日
1	3.04	0.60	0.60		盛土（礫混りシルト質砂）	暗茶灰			細～粗砂主体 φ2～60mmの角～亜角礫少量混入 全体に良く締まっている 含水少ない														
	2.14	0.90	1.50		埋土（礫混り砂）	茶褐／暗灰			中～粗砂主体 φ2～60mmの角～亜角礫少量混入 全体に良く締まっている 含水少ない														
2	0.64	1.50	3.00		埋土（礫混りシルト質砂）	暗茶灰／暗灰			微細～中砂主体 φ2～60mmの角～亜角礫少量混入 貝殻片点在 含水中位														
3	0.24	0.40	3.40		埋土（シルト混り砂）	暗灰			微細～細砂主体 貝殻片点在 含水少ない														
4	-0.91	1.15	4.55		埋土（砂混り粘土）	暗灰			比較的均質な粘土 粘性中位														
5	-1.41	0.50	5.05		埋土（シルト混り砂）	暗灰			微細～細砂主体 含水少ない														
6	-3.06	1.65	6.70		埋土（シルト混り粘土）	暗灰			若干の微細砂含む比較的均質な粘土 粘性中位														
7	-3.46	0.40	7.10		砂混り粘土	暗灰			細砂少量混入する比較的均質な粘土 貝殻片点在														
	-3.86	0.40	7.50		砂	暗灰			細砂主体 貝殻片点在 含水中位														
8																							
9					砂	灰			細～中砂主体 貝殻片少量混入 含水中位														
10	-6.36	2.50	10.00																			シュ	
11																							
12																							

（資料-2 及び 3 関連）　別紙 2-2- 5

[Step2-3 調査　ボーリング柱状図－5]

ボーリング柱状図

調　査　名　中央卸売市場移転予定地における土壌・地下水汚染調査(Step2)業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	J10-6	調査位置	姫路市白浜町			北緯	
発注機関	姫路市　産業局　中央卸売市場			調査期間	平成 29年 3月 2日 ～ 29年 3月 2日	東経	
調査業者名	国際航業株式会社 電話（03-3288-5722）	主任技師	佐藤徹朗	現場代理人	伊藤哲緒	コア鑑定者	伊藤哲緒	ボーリング責任者	新山忠隆
孔口標高	TP +3.53m	角度	180° 上 / 下 0° / 90°	方向	北 0° / 西 270° / 東 90° / 南 180°	地盤勾配	鉛直 90° / 水平 0°	使用機種	試錐機	ECO-3V	ハンマー落下用具	
総掘進長	10.00m								エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度(m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量(cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度(m)	試験名および結果	試料 深度(m)	試料番号	採取方法	室内試験（～）	掘進月日
1	2.53	1.00	1.00		盛土（礫混りシルト質砂）	暗茶灰			礫～粗砂主体 φ2～60mmの角～亜角礫少量混入 全体に良く締まっている 含水少ない														
	2.23	0.30	1.30		埋土（礫混り砂）	茶褐～暗灰			中～粗砂主体 φ2～60mmの角～亜角礫少量混入 全体に良く締まっている 含水少ない														
2																							
3					埋土（礫混りシルト質砂）	暗灰			礫混～中砂主体 φ2～50mmの角～亜角礫少量混入 貝殻片点在 瓦片混入 含水中位																
4																							
5																							
6	-2.47	4.70	6.00																				
	-3.02	0.55	6.55		砂混り粘土	暗灰			礫混砂少量混入する比較的均質な粘土 粘性中位 貝殻片混入														
7	-3.47	0.45	7.00		砂	灰			礫混砂主体 貝殻片点在 含水中位														
8					砂	淡褐灰／灰			礫～中砂主体 貝殻片点在 含水中位														
9																							
10	-6.47	3.00	10.00																				3/2
11																							
12																							

（資料-2 及び 3 関連）　別紙 2-2- 6

[Step2-3 調査　ボーリング柱状図－6]

ボーリング柱状図

調　査　名　中央卸売市場移転予定地における土壌・地下水汚染調査(Step2)業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	L11-8	調査位置	姫路市白浜町			北緯	
発注機関	姫路市　産業局　中央卸売市場			調査期間	平成 29年 3月 2日 ～ 29年 3月 2日	東経	
調査業者名	国際航業株式会社 電話（03-3288-5722）	主任技師	佐藤徹朗	現場代理人	伊藤哲緒	コア鑑定者	伊藤哲緒	ボーリング責任者	塩地　和平
孔口標高	TP +3.75m	角度	180°上 90° 下 0°	方向	北 0° 270°西 90°東 180°南	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機	ECO-3V	ハンマー落下用具	
総掘進長	10.10m								エンジン		ポンプ	

標尺(m)	標高(m)	層厚(m)	深度(m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度(m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量(cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度(m)	試験名および結果	試料 深度(m)	試料番号	採取方法	室内試験へ	掘進月日
	3.65	0.15	0.10		被覆物				アスファルト														
1	2.55	1.10	1.20		盛土（礫混りシルト質砂）	淡褐灰			礫～粗砂主体 φ2～50mmの角～亜角礫少量混入 全体に良く締まっている 含水少ない														
	2.05	0.50	1.70		埋土（礫混り砂）	淡緑灰			中～粗砂主体 φ2～50mmの角～亜角円礫少量混入 含水少ない														
2																							
3					埋土（礫混りシルト質砂）	暗灰／暗茶灰／暗灰			礫～粗砂主体 φ2～60mmの角～亜角～亜円礫混入 1.9m付近コンクリートガラ点在 貝殻片点在 含水中位																
4																							
5																							
6	-2.85	4.90	6.60																				
7	-3.55	0.70	7.30		埋土（砂混り粘土）	暗灰			比較的均質な粘土 粘性中位 全体に軟らかいコンシステンシーを呈する 貝殻片点在														
	-4.35	0.80	8.10		埋土（砂礫）	暗灰			φ2～70mm程の角～亜角礫主体 中～粗砂混入 7.7m付近砂質粘土を塊状に混入 含水多い														
8																							
	-5.25	0.90	9.00		シルト混り粘土	暗灰			比較的均質な粘土 粘性中位 全体に軟らかいコンシステンシーを呈する														
9																							
	-6.35	1.10	10.10		砂混り粘土	暗灰			全体に微礫砂少量混入する比較的均質な粘土 粘性中位 全体に軟らかいコンシステンシーを呈する 10.0m付近礫砂少量含む															3/2	
10																							
11																							
12																							

（資料-2 及び 3 関連）　別紙 2-2- 7

[Step2-3 調査　ボーリング柱状図－7]

ボーリング柱状図

調　査　名　中央卸売市場移転予定地における土壌・地下水汚染調査(Step2)業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	J7-7d	調査位置	姫路市白浜町			北緯	
発注機関	姫路市　産業局　中央卸売市場			調査期間	平成 29年 3月 3日 ～ 29年 3月 3日	東経	
調査業者名	国際航業株式会社 電話（03-3288-5722）	主任技師	佐藤徹朗	現場代理人	伊藤哲緒	コア鑑定者	伊藤哲緒	ボーリング責任者	新山忠隆
孔口標高	TP +3.43m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	270° 西 0° 北 90° 東 180° 南	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機	ECO-3V	ハンマー落下用具	
総掘進長	10.00m								エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度(m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量(cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度(m)	試験名および結果	試料 深度(m)	試料番号	採取方法	室内試験（～）	掘進月日
1	2.53	0.90	0.90		盛土（礫混りシルト質砂）	灰			細～粗砂主体 φ2～60mmの角～亜角礫少量混入 全体に良く締っている 含水少ない															
2	0.23	2.30	3.20		埋土（礫混り砂）	灰			中～粗砂主体 φ2～50mmの角～亜角礫少量混入 含水少ない															
3	-0.17	0.40	3.60		埋土（礫混りシルト質砂）	灰			微細～中砂主体 φ2～30mmの角～亜角礫点在 貝殻片混入 含水中位															
4	-4.47	4.30	7.90		埋土（シルト混り粘土）	灰			全体に比較的均質な粘土 粘性中位 全体に貝殻片点在 5.2～6.2m間若干の微細砂含む 6.5～7.5m間細砂混入 6.7m付近塊状に貝殻片混入															
5	6																							
6	7																							
7	8																							
8	-6.17	1.70	9.60		シルト混り粘土	暗灰			比較的均質な粘土 粘性中位 全体に軟らかいコンシステンシーを呈する															
9	-6.57	0.40	10.00		シルト混り砂	灰			細砂主体 含水多い															
10																								
11																								
12																								

（資料-2 及び 3 関連）　別紙 2-2- 8

[Step2-3 調査　ボーリング柱状図－8]

ボーリング柱状図

調　査　名　中央卸売市場移転予定地における土壌・地下水汚染調査(Step2)業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	J9-1d	調査位置	姫路市白浜町			北緯	
発注機関	姫路市　産業局　中央卸売市場			調査期間	平成 29年 3月 4日 ～ 29年 3月 4日	東経	
調査業者名	国際航業株式会社 電話（03-3288-5722）	主任技師	佐藤徹朗	現場代理人	伊藤哲緒	コア鑑定者	伊藤哲緒	ボーリング責任者	新山忠隆
孔口標高	TP +3.41m	角度	180°上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機	ECO-3V	ハンマー落下用具	
総掘進長	10.15m								エンジン		ポンプ	

標尺(m)	標高(m)	層厚(m)	深度(m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度(m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量(cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度(m)	試験名および結果	試料 深度(m)	試料番号	採取方法	室内試験	掘進月日
	3.26	0.15	0.15		被覆物				アスファルト														
1	2.26	1.00	1.15		盛土（礫混りシルト質砂）	暗茶灰／灰			微礫～中砂主体 φ2～50mmの角～亜角礫少量混入 全体に良く締まっている 油臭あり 含水少ない														
	1.96	0.30	1.45		埋土（礫混りシルト質砂）	淡茶褐			礫～粗砂主体 φ2～50mmの角～亜角～亜円礫少量混入 油臭あり 含水少ない													
2	0.56	1.40	2.85		埋土（シルト混り砂礫）	淡緑灰			φ2～50mm程の角～亜角礫主体 礫～中砂混入 貝殻片点在 油臭あり 含水中位													
3	-0.09	0.65	3.50		埋土（砂）	灰			礫～中砂主体 貝殻片少量混入 含水中位													
4					埋土（シルト混り粘土）	暗灰			比較的均質な粘土 粘性中位 全体に軟らかいコンシステンシーを呈する 4.45～4.7m間礫中砂挟む 7.0～7.45m間シルト質砂挟む															
5																							
6																							
7																							
8	-4.64	4.55	8.05																				
9					シルト混り粘土	暗灰			比較的均質な粘土 粘性中位 全体に軟らかいコンシステンシーを呈する 9.15～9.65m間所々シーム状に礫砂挟む															
10	-6.74	2.10	10.15																				3/4
11																							
12																							

（資料-2 及び 3 関連）　別紙 2-2- 9

[Step2-3 調査　ボーリング柱状図－9]

ボーリング柱状図

調　査　名　中央卸売市場移転予定地における土壌・地下水汚染調査(Step2)業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	J9-7d	調査位置	姫路市白浜町			北緯	
発注機関	姫路市　産業局　中央卸売市場			調査期間	平成 29年 3月 4日 ～ 29年 3月 4日	東経	
調査業者名	国際航業株式会社 電話（03-3288-5722）	主任技師	佐藤徹朗	現場代理人	伊藤哲緒	コア鑑定者	伊藤哲緒	ボーリング責任者	新山忠隆
孔口標高	TP +3.57m	角度	180°上 90° 下 0°	方向	北 0° 270°西 90°東 180°南	地盤勾配	鉛直 水平 0° 90°	使用機種	試錐機	ECO-3V	ハンマー落下用具	
総掘進長	10.00m								エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度(m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量(cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度(m)	試験名および結果	試料 深度(m)	試料番号	採取方法	室内試験（～）	掘進月日
1	2.57	1.00	1.00		盛土（礫混りシルト質砂）	暗茶灰～灰			礫～中砂主体 φ2～50mmの角～亜角礫少量混入 全体に良く締まっている 含水少ない														
2	1.12	1.45	2.45		埋土（礫混りシルト質砂）	淡茶褐			礫～粗砂主体 φ2～50mmの角～亜角～亜円礫少量混入 含水少ない														
3	-0.43	1.55	4.00		埋土（砂礫）	暗茶灰／暗灰			φ2～50mm程の角～亜角礫主体 礫～中砂混入 貝殻片点在 3.6m付近黒灰色をなし油臭あり 含水中位														
4	-0.68	0.25	4.25		埋土（シルト質砂）	暗灰			礫～中砂主体 含水少ない														
5	-4.33	3.65	7.90		埋土（シルト混り粘土）	暗灰			比較的均質な粘土 粘性中位 全体に軟らかいコンシステンシーを呈する 7.2m付近細砂を薄層状に挟む														
6																							
7																							
8	-6.43	2.10	10.00		シルト混り粘土	暗灰／黒灰／暗灰			比較的均質な粘土 粘性中位 全体に軟らかいコンシステンシーを呈する 9.1m以深所々シーム状に細砂挟む														3/4
9																							
10																							
11																							
12																							