

別紙2

換 気 設 備 (機 器 明 細)

記号	名称	系統	機器性能
FS-B2-1-A	給気ファン1	駐車場	床置形シロッコファン No.8 × 64500m ³ /h × 22mmH ₂ O 15KW
FS-B2-1-B	給気ファン2	駐車場	床置形シロッコファン No.8 × 64500m ³ /h × 22mmH ₂ O 15KW
FS-B2-3	給気ファン	休憩室	消音キャビネットファン 200m ³ /h × 22mmH ₂ O 0.21KW
FE-B2-1A	排気ファン	駐車場	床置形シロッコファン(リミットロード) No.8 × 49800m ³ /h × 55mmH ₂ O 15KW
FE-B2-1B ※	排気ファン	駐車場	床置形シロッコファン(リミットロード) No.8 × 46200m ³ /h × 65mmH ₂ O 15KW
FE-1	排気ファン	休憩室 便所	排気ファン
FE-2	排気ファン	休憩室	排気ファン
FE-B2-3	排気ファン	駐車場 (道路下)	床置形シロッコファン(リミットロード) No.6 × 550m ³ /h × 40mmH ₂ O 11KW
DF-1 ※	デリバントファン	駐車場	天井吊 DPAC-370-S-C 52.5m ³ /min × 160mmH ₂ O 3.7KW
DF-2	デリバントファン	駐車場	天井吊 DPAC-370-S-C 52.5m ³ /min × 150mmH ₂ O 3.7KW
DF-3	デリバントファン	駐車場	天井吊 DPAC-220-S-C 25.5m ³ /min × 150mmH ₂ O 2.2KW
DF-4	デリバントファン	駐車場	天井吊 DPAC-370-S-C 53.1m ³ /min × 150mmH ₂ O 3.7KW
DF-5 ※	デリバントファン	駐車場 (道路下)	天井吊 DPAC-220-S-C 40.5m ³ /min × 150mmH ₂ O 2.2KW
DF-6	デリバントファン	駐車場 (道路下)	天井吊 DPAC-220-S-C 42.0m ³ /min × 150mmH ₂ O 2.2KW

※電気代高騰対策のため随時空気環境測定で管理のうえ、運転停止中